

Guide Réparation

Données techniques des composants

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave-linge Natis

VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE:	Electromagnétique
TENSION NOMINALE:	180 – 265 V
TEMPS DE FERMETURE :	≤ 0.1s
TEMPS D'OUVERTURE :	< 0.5s

ELECTROVANNE D'ENTREE

TENSION NOMINALE:	220 – 240 V
FREQUENCE:	50 Hz
DEBIT:	1.5 - 5 bar; 7 l/min
PRESSION SUPPORTEE:	0.5 - 10 bar
RESISTANCE:	3.8 kΩ (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE:	220 - 240 V
FREQUENCE:	50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:	25 W
RESISTANCE DE L'ENROULEMENT:	290Ω
CAPACITE:	0.55 - 1m; 15 l/min

ELEMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE:	220 - 230 V
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:	1700 W
RESISTANCE (20°C):	29.6 – 32.7Ω
COURANT DE FUITE :	< 0.8 mA

RESISTANCE CTN :

15°C	31.1 kΩ
30°C	16.6 kΩ
40°C	10.7 kΩ
50°C	7.2 kΩ
60°C	5.0 kΩ
70°C	3.5 kΩ
100°C	1.3 kΩ

MOTEUR

ENROULEMENTS (CONNECTEUR MOTEUR)	(20°C)
STATOR	3.17Ω
TACHYMETRE	115.4Ω

PLATINE SELECTION

TYPE	WINDY / NUCLEUS
TENSION NOMINALE	220 - 230 V
FREQUENCE	50 Hz

