

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

Date : 02.04.2026

Guide Réparation

Données techniques des composants

Whirlpool

iIndesit
Life proof.

Hotpoint

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Attention ,

Lors d'une intervention sur la carte électronique, toute charge électrostatique peut causer des dommages irréversibles sur ses composants.

Une attention toute particulière est à prendre contre le risque d'électricité statique.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site:

<https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

<https://pieces-detachees.indesit.fr/>

<https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>



MODÈLE : Lave-linge Top - Tatra Peak 2

Données techniques des composants



VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE: Electromagnétique
TENSION NOMINALE:
TEMPS DE FERMETURE:
TEMPS D'OUVERTURE:

230 V $\pm$ 10%
instantané (≤ 50 ms)
instantané (≤ 50 ms)

ELECTROVANNE D'ENTRÉE

TENSION NOMINALE:
FRÉQUENCE:
DÉBIT:

230V+10%-15%
50 Hz
Bobine 1+2 destiné à le
distributeur: 8.0 l/min +/-15%
Bobine 3 - option vapeur: 1.0
l/min +/-25%

PRESSION SUPPORTÉE:
RÉSISTANCE:

0.3 - 10 bar
4550 Ω $\pm 10\%$ (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE:
FRÉQUENCE:
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:
RÉSISTANCE DE L'ENROULEMENT:
CAPACITÉ:

220 V (-15%) - /240 V (+6%)
50 Hz
24 W
230 $\pm$ 7% Ω
16 l/min ± 2 l/min at 125 mbar

PLATINE SELECTION

TYPE:
TENSION NOMINALE
FRÉQUENCE

D7s / E7S / W7S
220 - 240 V
50 Hz

ELÉMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE: 230 V $\pm$ 10%
PUISSANCE DE RACCORDEMENT: 1700 W
RÉSISTANCE (20°C): 30,7 $\pm$ 5% Ω
COURANT DE FUITE: < 0.8 mA

RÉSISTANCE CTN:

0°C - 15660 Ω
10°C - 9550 Ω 60°C - 1190 Ω
25°C - 4800 Ω 70°C - 839 Ω
30°C - 3851 Ω 80°C - 602 Ω
40°C - 2546 Ω 90°C - 440 Ω
50°C - 1722 Ω 100°C - 320 Ω

MOTEUR DE LAVAGE:

Moteur Inverter

(A) hauteur de stator 24 mm

Enroulements (20°C)
1-2 : $\sim 10,2$ Ohm
2-3 : $\sim 10,2$ Ohm
3-1 : $\sim 10,2$ Ohm

(B) hauteur de stator 34 mm

Enroulements (20°C)
1-2 : $\sim 10,8$ Ohm
2-3 : $\sim 10,8$ Ohm
3-1 : $\sim 10,8$ Ohm

