

Guide Réparation

Données techniques des composants

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODELE : Lave-linge FRESHCARE

VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE:	Electromagnétique
TENSION NOMINALE:	180 – 265 V
TEMPS DE FERMETURE :	≤ 0.1s
TEMPS D'OUVERTURE :	< 0.5s

ELECTROVANNE D'ENTREE

TENSION NOMINALE:	220 – 240 V
FREQUENCE:	50 Hz

DEBIT: 1.5 - 5 bar; 7 l/min
PRESSION SUPPORTEE: 0.5 - 10 bar
RESISTANCE: 3.8 k Ω (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE: 220 - 240 V
FREQUENCE: 50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT: 25 W
RESISTANCE DE L'ENROULEMENT: 290 Ω
CAPACITE: 0.55 - 1m; 15 l/min

ELEMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE: 220 - 230 V
PUISSANCE DE RACCORDEMENT: 1700 W
RESISTANCE (20°C): 29.6 – 32.7 Ω
COURANT DE FUITE : < 0.8 mA

RESISTANCE CTN :

15°C 31.1 k Ω
30°C 16.6 k Ω
40°C 10.7 k Ω
50°C 7.2 k Ω
60°C 5.0 k Ω
70°C 3.5 k Ω
100°C 1.3 k Ω

MOTEUR

ENROULEMENTS (CONNECTEUR MOTEUR) (20°C)
STATOR 3.17 Ω
TACHYMETRE 115.4 Ω

PLATINE SELECTION

TYPE WINDY/ARCADIA
TENSION NOMINALE 220 - 230 V
FREQUENCE 50 Hz