

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160106

Date : 26.05.2025

Guide Réparation

Données techniques des composants

Whirlpool

iNDESIT
Life proof.

Hotpoint

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Attention ,

Lors d'une intervention sur la carte électronique,

toute charge électrostatique peut causer des dommages irréversibles sur ses composants.

Une attention toute particulière est à prendre contre le risque d'électricité statique.



Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site:

<https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

<https://pieces-detachees.indesit.fr/>

<https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>

MODÈLE : Lave-linge Top

Données techniques des composants



VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE:	Electromagnétique
TENSION NOMINALE:	230 V $\pm$ 10%
TEMPS DE FERMETURE :	$\leq$ 6 s
TEMPS D'OUVERTURE :	< 40-220 s

ELECTROVANNE D'ENTRÉE

TENSION NOMINALE:	220 – 240 V
FRÉQUENCE:	50 Hz
DÉBIT:	8 l/min
PRESSION SUPPORTÉE:	0.3 - 10 bar
RÉSISTANCE:	3.8 k Ω (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE:	220 - 240 V
FRÉQUENCE:	50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:	26 W
RÉSISTANCE DE L'ENROULEMENT:	224 Ω
CAPACITÉ:	14 $\pm$ 2 l/min

PLATINE SELECTION

TYPE	WAVE
TENSION NOMINALE	220 - 240 V
FRÉQUENCE	50 Hz

ELÉMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE:	230 V $\pm$ 10%
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:	2050 W
RÉSISTANCE (20°C):	23,9 / 25,8 Ω
COURANT DE FUITE :	< 0.8 mA

RÉSISTANCE CTN :

0°C	35,9 k Ω
30°C	9,8 k Ω
40°C	6,6 k Ω
50°C	4,6 k Ω
60°C	3,2 k Ω
70°C	2,3 k Ω
95°C	1.1 k Ω

MOTEUR DE LAVAGE:

Moteur synchrone:

Enroulements connecteur moteur (20°C)	
STATOR	1,64 Ω
ROTOR	2,40 Ω
TACHYMÈTRE	137 Ω

Moteur Inverter :

Enroulements connecteur moteur (20°C)

1-2 : $\sim$ 10 Ohms

2-3: $\sim$ 10 Ohms

3-1: $\sim$ 10 Ohms

3 enroulements de même valeur.

