

Guide Réparation

Données techniques des composants

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

European Appliances France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Indesit.fr

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.indesit.fr>

MODÈLE : Lave-linge My Time

VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE:	Electromagnétique
FRÉQUENCE:	50-60 Hz
TENSION NOMINALE:	230 V
COURANT D'EXPLOITATION :	16 A
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT :	5- 75 °C
TEMPS D' OUVERTURE /FERMETURE	<= 0.1 seconds

PRESSOSTAT (Capteur niveau d'eau)

TENSION :	5V broche 3
FRÉQUENCE à vide	625 Hz
PRESSION	0 - 3000 Pascal

ELECTROVANNE D'ENTRÉE

TENSION NOMINALE:	220 – 240 V
FRÉQUENCE:	50-60 Hz
DÉBIT:	1.5 - 5 bar; 10 l/min
PRESSION SUPPORTÉE:	0.5 - 10 bar
RÉSISTANCE:	3750 +/- 10% (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE:	220 - 240 V
FRÉQUENCE:	50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT:	25 W
RÉSISTANCE DE L'ENROULEMENT:	145 Ω
DÉBIT :	14 l/min

ELÉMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE:	230 VAC
FRÉQUENCE:	50 - 60 Hz
PUISSANCE	1950 W
RÉSISTANCE (20°C):	26 Ω

RÉSISTANCE CTN :

10°C	9,49 kΩ
15°C	7,49 kΩ
20°C	5,96 kΩ
30°C	3,84 kΩ
40°C	2,54 kΩ
50°C	1,72 kΩ
60°C	1,19 kΩ
70°C	839 Ω
100°C	326 Ω

MOTEUR LAVAGE

ENROULEMENTS (CONNECTEUR MOTEUR)
En fonction type de moteur

Variation entre 4 et 14 Ohms

PLATINE

TYPE	MODULE
TENSION NOMINALE	220 - 230 V
FRÉQUENCE	50 Hz