

INFORMATIONSBLAD

Varumärke	BAUKNECHT
Modellidentifierare	BVH80 Venting Flexi
Energiförbrukning per år	53,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Hydrodynamisk effektivitet	30,0
Hydrodynamisk effektivitet, klass	A
Belysningseffektivitet	- lux/W
Belysningseffektivitet, klass	-
Fettfiltreringseffektivitet	75,1 %
Fettfiltreringseffektivitet, klass	C
Minsta luftflöde	185 m ³ /h
Max luftflöde	405 m ³ /h
Förstärkt luftflöde	600 m ³ /h
Ljudeffekt vid lägsta hastighet	46 dB(A)
Ljudeffekt vid högsta hastighet	62 dB(A)
A-viktad ljudkraft boost	71 dB(A)
Effektförbrukning i frånläge	0,49 W
Effektförbrukning i vänteläge	- W
Tidsökning faktor (f)	0,9

Energieffektivitetsindex (EEI_{hood})	51,0
Uppmätt luftflödeshastighet vid bästa effektivitetspunkt (Q_{BEP})	320,0 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (P_{BEP})	550 Pa
Uppmätt elektrisk effektinmatning vid bästa effektivitetspunkt (W_{BEP})	163,0 W
Belysningssystemets nominella kraft (W_L)	0,0 W
Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på matlagningsytan (E_{middle})	0 lux
Antal elektriska matlagningszoner och/eller områden	-
Värmetechnik Induktion: I Fasta plattor: S Strålande: R	I
Storlek på 1:a kokzonenØ eller LxW [cm]	19,0 cm x 21,0 cm
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 2:a kokzonenØ eller LxW [cm]	19,0 cm x 21,0 cm
Energiförbrukning	168,7 Wh/kg
Storlek på 3:e kokzonenØ eller LxW [cm]	19,0 cm x 21,0 cm
Energiförbrukning	259,7 Wh/kg
Storlek på 4:e kokzonenØ eller LxW [cm]	19,0 cm x 21,0 cm
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 5:e kokzonenØ eller LxW [cm]	-
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 6:e kokzonenØ eller LxW [cm]	-

Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 7:e kokzonenØ eller LxW [cm]	-
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 8:e kokzonenØ eller LxW [cm]	-
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
Storlek på 9:e kokzonenØ eller LxW [cm]	-
Energiförbrukning	0,0 Wh/kg
HOB -energiförbrukning	185,6 Wh/kg