

SERVICE

**European Appliances France
SAS**

Consumer Services

GR 481290160078

Date : 24.04.2025

Guide Réparation

Données techniques des composants

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

European Appliances France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Indesit.fr

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site: [officielle de pièces détachées](#)

[Whirlpool - Boutique](#)

MODÈLE : Lave-linge Horizon - équipé d'une électronique se2859299001_C7S

Horizon

Données techniques des composants

VERROUILLAGE DE PORTE

TYPE: Electromagnétique
TENSION NOMINALE: 180 – 265 V
TEMPS DE FERMETURE: $\leq 0.1s$
TEMPS D'OUVERTURE: $< 0.5s$

ELECTROVANNE D'ENTRÉE

TENSION NOMINALE: 220 – 240 V
FRÉQUENCE: 50 Hz
DÉBIT: 1.5 - 5 bar; 7 l/min
PRESSION SUPPORTÉE: 0.5 - 10 bar
RÉSISTANCE: 3400 – 4850 Ω
3.5 k Ω (20 °C)

POMPE DE VIDANGE

TENSION NOMINALE: 220 - 240 V
FRÉQUENCE: 50 Hz
PUISSANCE DE RACCORDEMENT: 25 W
RÉSISTANCE DE L'ENROULEMENT: 145 Ω
CAPACITÉ: 14 l/min

MOTEUR DE LAVAGE

VALEUR ENTRE CHAQUE ENROULEMENTS MOTEUR
BDLC: 8 Ω

ELÉMENT CHAUFFANT

TENSION NOMINALE: 220 - 230 V
PUISSANCE DE RACCORDEMENT: 1950 W
RÉSISTANCE (20°C): 26 Ω $\pm$ 3 Ω
COURANT DE FUITE: < 0.8 mA

PLATINE SELECTION

TENSION NOMINALE 220 - 230 V
FRÉQUENCE 50 Hz

RÉSISTANCE CTN :

Température	Valeur en KOhms
0	15,6
5	12,1
10	9,5
15	7,5
20	5,97
25	4,77
30	3,84
35	3,12
40	2,54
48	2,08
50	1,72
55	1,43
60	1,19
65	0,99
70	0,84
75	0,71
80	0,6
85	0,51
90	0,44
95	0,38
100	0,33