

FICHA DE PRODUCTO CAMPANAS EXTRACTORAS

Marca comercial	INDESIT
Identificador de modelo	IHPC 6.5 LM X
Consumo anual total de energía	73,5 kWh/a
Clase de eficiencia energética	B
Eficiencia de dinámica de fluidos	21,0
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos	C
Eficiencia de iluminación	29,0 lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia de filtrado de grasa	76,0 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
Caudal de aire mínimo	256 m ³ /h
Caudal de aire máximo	603 m ³ /h
Incremento del flujo de air	0 m ³ /h
Potencia sonora a velocidad mín.	47 dB(A)
Potencia sonora a velocidad máx.	66 dB(A)
Aumento de potencia de sonido ponderado A	0 dB(A)
Consumo de energía en modo apagado	0,00 W
Consumo de energía en modo de espera	0,00 W
Factor de aumento del tiempo (f)	1,2
Índice de eficiencia energética (EEI_{hood})	69,5
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{BEP})	384,0 m ³ /h
La presión del aire medida en el mejor punto de eficiencia (P_{BEP})	314 Pa
Entrada de energía eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{BEP})	159,5 W
Potencia nominal del sistema de iluminación (W_L)	5,0 W
Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (E_{middle})	145 lux