


IN2IE10CS80

12NC: 869991698650

Código EAN: 8050147698655

 **INDESIT**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de construcción	Integrable
Tipo de instalación	Panelable
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Encimera extraíble	No
Color principal del producto	N/A
Potencia de conexión	1900
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	130
Tipo de clavija	Schuko
Longitud del manguito de entrada	155
Longitud del manguito de salida	150
Patas regulables	Sí - todas en la parte frontal
Altura del producto	820
Anchura del producto	448
Fondo del producto	555
Altura mínima del hueco	820
Altura máxima del hueco	900
Anchura mínima del nicho	450
Anchura máxima del nicho	600
Fondo del hueco	560
Peso neto	29.6
Peso bruto	31.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Programa automático	No
Temperatura máxima de la toma de agua	60
Opción de programación diferida	Sin retardo
Tiempo de retardo máximo de inicio	0
Indicación de fase del programa	-
Indicación de tiempo restante	No
Indicador luminoso de sal	No
Indicador luminoso de agente de aclarado	No
Dispositivo de seguridad	N/A
Cesta superior regulable	si
Tamaño máximo de plato en la cesta superior	0
Tamaño máximo de plato en la cesta inferior	0
Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369)	10
Instalación en columna	No

DATOS DE CONSUMO

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369)	76
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0,50
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0,00
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	11,5
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	49
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	C
Duración del programa (EU 2017/1369)	4:00