

FICHA DE PRODUCTO CAMPANAS EXTRACTORAS

Marca comercial	INDESIT
Identificador de modelo	IHBS 9.4 LM X
Consumo anual total de energía	77,0 kWh/a
Clase de eficiencia energética	C
Eficiencia de dinámica de fluidos	20,2
Clase de eficiencia de dinámica de fluidos	C
Eficiencia de iluminación	29,0 lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia de filtrado de grasa	76,0 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
Caudal de aire mínimo	240 m ³ /h
Caudal de aire máximo	581 m ³ /h
Incremento del flujo de air	0 m ³ /h
Potencia sonora a velocidad mín.	47 dB(A)
Potencia sonora a velocidad máx.	68 dB(A)
Aumento de potencia de sonido ponderado A	0 dB(A)
Consumo de energía en modo apagado	0,00 W
Consumo de energía en modo de espera	0,00 W
Factor de aumento del tiempo (f)	1,3
Índice de eficiencia energética (EEI _{hood})	74,8
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q _{BEP})	336,0 m ³ /h
La presión del aire medida en el mejor punto de eficiencia (P _{BEP})	334 Pa
Entrada de energía eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W _{BEP})	154,5 W
Potencia nominal del sistema de iluminación (W _L)	5,0 W
Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción (E _{middle})	145 lux