

## PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN

<b>Handelsmerk</b>	INDESIT
<b>model herkenning</b>	ISLK 66 LS X
<b>Totaal energieverbruik per jaar</b>	65,5 kWh/a
<b>Energie -efficiëntieklasse</b>	D
<b>Vloeistofdynamische efficiëntie</b>	8,1
<b>Vloeistofdynamische efficiëntieklasse</b>	E
<b>Verlichtingsefficiëntie</b>	13,0 lux/W
<b>Verlichtingsefficiëntieklasse</b>	D
<b>Vetfilteringsefficiëntie</b>	66,0 %
<b>Vetfilteringsefficiëntieklasse</b>	D
<b>Minimale luchtstroom</b>	115 m <sup>3</sup> /h
<b>Maximale luchtstroom</b>	272 m <sup>3</sup> /h
<b>Luchtstroom boost</b>	0 m <sup>3</sup> /h
<b>Geluidsvermogen bij min. snelheid</b>	52 dB(A)
<b>Geluidsvermogen bij max. snelheid</b>	71 dB(A)
<b>A-gewogen geluidsniveau boost</b>	0 dB(A)
<b>Energieverbruik in de uitstand</b>	0,00 W
<b>Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand</b>	0,00 W
<b>Tijdverhoging Factor (f)</b>	1,7
<b>Energie efficiëntie index (EEI<sub>hood</sub>)</b>	90,0
<b>Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (Q<sub>BEP</sub>)</b>	160,0 m <sup>3</sup> /h
<b>Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P<sub>BEP</sub>)</b>	180 Pa
<b>Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (W<sub>BEP</sub>)</b>	98,5 W
<b>Nominale kracht van het verlichtingssysteem (W<sub>L</sub>)</b>	6,0 W
<b>Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (E<sub>middle</sub>)</b>	78 lux