

PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN

| | |
|---|-----------------------|
| Handelsmerk | INDESIT |
| model herkenning | ISLK 66 LS X |
| Totaal energieverbruik per jaar | 65,5 kWh/a |
| Energie -efficiëntieklasse | D |
| Vloeistofdynamische efficiëntie | 8,1 |
| Vloeistofdynamische efficiëntieklasse | E |
| Verlichtingsefficiëntie | 13,0 lux/W |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | D |
| Vetfilteringsefficiëntie | 66,0 % |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | D |
| Minimale luchtstroom | 115 m ³ /h |
| Maximale luchtstroom | 272 m ³ /h |
| Luchtstroom boost | 0 m ³ /h |
| Geluidsvermogen bij min. snelheid | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid | 71 dB(A) |
| A-gewogen geluidsniveau boost | 0 dB(A) |
| Energieverbruik in de uitstand | 0,00 W |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand | 0,00 W |
| Tijdverhoging Factor (f) | 1,7 |
| Energie efficiëntie index (EEI_{hood}) | 90,0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (Q_{BEP}) | 160,0 m ³ /h |
| Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P_{BEP}) | 180 Pa |
| Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (W_{BEP}) | 98,5 W |
| Nominale kracht van het verlichtingssysteem (W_L) | 6,0 W |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (E_{middle}) | 78 lux |