

Tarnija nimi või kaubamärk: INDESIT

Tarnija aadress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Mudelitähis: BDE 86436 WSV EE

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus	6,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus	8,0		Laius	60
				Sügavus	54
Energiatõhususindeks	EEL _W	52,0	Energiatõhususe klass	EEL _W	A
	EEL _{WD}	66,9		EEL _{WD}	D
Pesemistõhususe indeks	I _W	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,473		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	3,072	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	48		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	65	

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pe- semise nim- itaiteko- gus	33	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nim- itaitekogus	33
	Pool	30		Pool	32
	Quarter	23			
Tsentrifuugimiskiirus (rpm)	Pe- semise nim- itaiteko- gus	1351	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%)	53,0	
	Pool	1351			
	Veerand	1351			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h: min)	Pe- semise nim- itaiteko- gus	3:35	Tsentrifuugimistõhususe klass	B	
	Pool	2:48			
	Veerand	2:10			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitaitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes);	75		Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: min)	Nim- itaiteko- gus	9:20
				Pool	5:10
Tüüp	Eraldiseisev		Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitaitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass;	B	
Väljalülitatud seisund (W) (kui on asjakohane)	0,50		Ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	0,50	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	-	

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis

Ei

Lisateave: Garantiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 9 alapunkti a kohane teave:
<https://docs.indesit.eu>