FICHA DE PRODUTO EXAUSTORES	
Marca comercial	INDESIT
Identificador de modelo	IHPC 6.5 LM X
Consumo total de energia anual	73,5 kWh/a
Classe de eficiência energética	B
Eficiência dinâmica dos fluidos	21,0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C
Eficiência de iluminação	29,0 lux/W
Classe de eficiência de iluminação	A
Eficiência de filtragem de gordura	76,0 %
Classe de eficiência de filtragem de gordura	C
Mínimo fluxo de ar	256 m^3/h
Máximo fluxo de ar	603 m^3/h
Impulso do fluxo de ar	0 m^3/h
Potência acústica à velocidade mín.	47 dB(A)
Potência acústica à velocidade máx.	66 dB(A)
Aumentado de energia de sono ponderado	0 dB(A)
Consumo potência em stand-by modo	0,00 W
Consumo energia no modo stand-by	0,00 W
Fator de aumento de tempo (f)	1,2
Índice de eficiência energética (EEI_{hood})	69,5

Taxa de fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência (Q_{BEP})	384,0 m^3/h
Pressão do ar medido no ponto de eficiência (P_{BEP})	314 Pa
Entrada de energia elétrica medida no ponto de eficiência (W_{BEP})	159,5 W
Poder nominal do sistema de iluminação (W_L)	5,0 W
Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozimento (E_{middle})	145 lux