Продуктов информационен лист - (ЕЕ) 2019/2014

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Идентификатор на модела: IM 862 MY TIME EE

Основни параметри на продукта:

<table>
<tr><th>Параметър</th><th colspan="2">Стойност</th><th>Параметър</th><th colspan="2">Стойност</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Обявен капацитет (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">8,0</td><td rowspan="3">Размери в cm</td><td>височина</td><td>85</td></tr>
<tr><td>ширина</td><td>60</td></tr>
<tr><td>дълбочина</td><td>55</td></tr>
<tr><td>Индекс за енергийна ефективност (EEI_W)</td><td colspan="2">51,5</td><td>Клас на енергийна ефективност</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Индекс за ефективност на изпиране</td><td colspan="2">1,031</td><td>Ефективност на изплакване (g/kg)</td><td colspan="2">4,9</td></tr>
<tr><td>„Консумация на енергия в kWh/цикъл въз основа на програмата „eco 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.</td><td colspan="2">0,468</td><td>Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „eco 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.</td><td colspan="2">45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C)</td><td>Обявен капацитет</td><td>33</td><td rowspan="3">Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага (EU 2017/1369) (%)</td><td colspan="2" rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Половината от обявения капацитет</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Една четвърт от обявения капацитет</td><td>23</td></tr>
</table>

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност
Скорост на центрофугиране (об/ min)	Обявен капацитет	1151	Клас на ефективност на сушене с центрофугиране	B
	Половината от обявения капацитет	1151		
	Една четвърт от обявения капацитет	1151		
Времетраене на програмата (часове:минути)	Обявен капацитет	3:38	Вид	Свободностоящи
	Половината от обявения капацитет	2:47		
	Една четвърт от обявения капацитет	2:47		
Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW)	74		Клас на излъчван въздушен шум (фаза на центрофугиране)	B
Режим на готовност (W) (ако е приложимо)	0,50		Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	0,50
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00		Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	-

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: 24 месеца

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране	**No**

Допълнителна информация: Годините на гаранция могат да бъдат различни според друго национално законодателство. Изключения: Ирландия, Обединеното кралство: 12 месеца; Испания, Португалия: 36 месеца; Норвегия: 60 месеца

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 9, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията: https://docs.indesit.eu/