

INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

Ochranná známka	INDESIT
Identifikátor modelu	IHVP 83F LM K
Roční spotřeba energie	73,5 kWh/a
Třída energetické účinnosti	B
Dynamická účinnost tekutin	23,2
Třída dynamické účinnosti tekutin	B
Účinnost osvětlení v lux/Watt	29,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	A
Efektivita filtrování tuku	56,0 %
Třída účinnosti filtrování mastnoty	E
Minimální tok vzduchu	400 m ³ /h
Maximální tok vzduchu	647 m ³ /h
Zvýšení průtoku vzduchu	0 m ³ /h
A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti	59 dB(A)
A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti	70 dB(A)
A vážená zvuková síla	0 dB(A)
Spotřeba energie v režimu	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,00 W
Faktor zvětšení času (f)	1,2
Index energetické účinnosti (EEI _{hood})	68,8
Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (Q _{BEP})	368,0 m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (P _{BEP})	374 Pa
Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (W _{BEP})	164,5 W
Nominální síla osvětlovacího systému (W _L)	2,0 W
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (E _{middle})	58 lux