

## KÖKSFLÄKTAR PRODUKTDATA

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Varumärke   | INDESIT                 |
| Modellidentifierare   | IHBS 6.5 LM X           |
| Energiförbrukning per år  | 62,6 kWh/a              |
| Energieffektivitetsklass  | D                       |
| Hydrodynamisk effektivitet  | 12,2                    |
| Hydrodynamisk effektivitet, klass   | E                       |
| Belysningseffektivitet  | 29,0 lux/W              |
| Belysningseffektivitet, klass   | A                       |
| Fettfiltreringseffektivitet   | 76,0 %                  |
| Fettfiltreringseffektivitet, klass  | C                       |
| Minsta luftflöde  | 304 m <sup>3</sup> /h   |
| Max luftflöde   | 432 m <sup>3</sup> /h   |
| Förstärkt luftflöde   | 0 m <sup>3</sup> /h     |
| Ljudeffekt vid lägsta hastighet   | 57 dB(A)                |
| Ljudeffekt vid högsta hastighet   | 65 dB(A)                |
| A-viktad ljudkraft boost  | 0 dB(A)                 |
| Effektförbrukning i frånläge  | 0,00 W                  |
| Effektförbrukning i vänteläge   | 0,00 W                  |
| Tidsökning faktor (f)   | 1,6                     |
| Energieffektivitetsindex (EEI <sub>hood</sub> )   | 85,1                    |
| Uppmätt luftflödeshastighet vid bästa effektivitetspunkt (Q <sub>BEP</sub> )            | 240,0 m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (P <sub>BEP</sub> )                      | 185 Pa                  |
| Uppmätt elektrisk effektinmatning vid bästa effektivitetspunkt (W <sub>BEP</sub> )      | 101,0 W                 |
| Belysningssystemets nominella kraft (W <sub>L</sub> )                                   | 5,0 W                   |
| Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på matlagningsytan (E <sub>middle</sub> ) | 145 lux                 |