

Nombre o marca comercial del proveedor: INDESIT

Dirección del proveedor: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identificador del modelo: IP 964 PUSH&GO SPT

Parámetros generales del producto:

| Parámetro   | Valor              | Parámetro  | Valor  |      |
|---|--------------------|--|--|------|
| Capacidad asignada (kg)   | 9,0                | Dimensiones en cm  | Altura   | 85   |
|   |                    |  | Anchura  | 60   |
|   |                    |  | Profundidad  | 55   |
| Índice de eficiencia energética (EELw)  | 51,5               | Clase de eficiencia Energética   | A  |      |
| Índice de eficiencia de lavado  | 1,031              | Eficacia del aclarado (g/kg)   | 4,9  |      |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato. | 0,490              | Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua. | 49   |      |
| Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C)   | Capacidad asignada | 34   | Contenido de humedad residual ponderado (D) (EU 2017/1369) | 53,9 |
|   | Mitad              | 28   |  |      |
|   | Cuarta parte       | 24   |  |      |

| Parámetro   | Valor              |      | Parámetro  | Valor         |
|---|--------------------|------|--|---------------|
| Velocidad de centrifugado (rpm)   | Capacidad asignada | 1351 | Clase de eficiencia de centrifugado                          | B             |
|   | Mitad              | 1351 |  |               |
|   | Cuarta parte       | 1351 |  |               |
| Duración del programa (h:min)   | Capacidad asignada | 3:48 | Tipo   | Independiente |
|   | Mitad              | 2:53 |  |               |
|   | Cuarta parte       | 2.53 |  |               |
| Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1 pW] | 75                 |      | Clase de ruido acústico aéreo emitido (fase de centrifugado) | B             |
| Modo apagado (W) (si procede)   | 0,50               |      | Modo preparado (W) (si procede)                              | 0,50          |
| Inicio aplazado (W) (en su caso)  | 4,00               |      | Modo preparado en red (en su caso)                           | -             |

**Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses**

**Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.**

**No**

**Información adicional: Los años de garantías pueden ser diferentes según otra legislación nacional. Excepciones: Irlanda, Reino Unido: 12 meses; España, Portugal: 36 meses; Noruega: 60 meses**

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2023: <https://docs.indesit.eu/>