PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN	
Handelsmerk	BAUKNECHT
model herkenning	BHVS 61F LT DP K
Totaal energieverbruik per jaar	47,5 kWh/a
Energie -efficiëntieklasse	A
Vloeistofdynamische efficiëntie	33,4
Vloeistofdynamische efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	76,1 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntie	55,1 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	E
Minimale luchtstroom	290 m^3/h
Maximale luchtstroom	580 m^3/h
Luchtstroom boost	740 m^3/h
Geluidsvermogen bij min. snelheid	51 dB(A)
Geluidsvermogen bij max. snelheid	65 dB(A)
A-gewogen geluidsniveau boost	70 dB(A)
Energieverbruik in de uitstand	0,00 W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand	0,49 W
Tijdverhoging Factor (f)	0,8
Energie efficiëntie index (EEI_{hood})	47,2

Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (Q_{BEP})	405,0 m^3/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P_{BEP})	445 Pa
Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (W_{BEP})	150,0 W
Nominale kracht van het verlichtingssysteem (W_L)	5,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (E_{middle})	381 lux