

ADP 8070 IX

12NC: 851158001120

EAN kód: 8003437244513



SENSING THE DIFFERENCE



ALAPTULAJDONSÁGOK

Konstruktív kivitel	Szabadonálló
Beszerelesési mód	Szabadonálló
Vezérlés módja	Mechanikus és elektronikus
Vezérlő és jelző eszköz típusa	7-szegmenses
Levehető munkalap	Igen
Ajtó dekorpanel	Nincs adat
Termék színe	Nemesacél
Csatlakozási érték (W)	2200
Áramfelvétel (A)	10
Feszültség (V)	220-230
Frekvencia (Hz)	50
Length of Electrical Supply Cord (cm)	150
Csatlakozódugó típusa	Schuko
Vízbevezető cső hossza (cm)	150
Kivezető cső hossza (cm)	200
Állítható lábazat	Nem
Levehető munkalap magassága (mm)	30
Állítható láb	Nem
Termékmagasság	850
Termék szélessége	597
Termékmélység	590
Termékmélység 90°-ban nyitott ajtónál (mm)	1150
Minimális beépítési magasság	0
Maximális beépítési magasság	0
Minimális beépítési szélesség	0
Maximális beépítési szélesség	0
Beépítési mélység	0
Nettó tömeg (kg)	51
Bruttó tömeg (kg)	52.20

MŰSZAKI ADATOK

Automatikus programok	Igen
Maximálisan bevezethető víz hőmérséklet (°C)	60
Indításkésleltetési lehetőségek	Folyamatos
Maximális indításkésleltetési idő (óra)	24
Programállapot jelzés	Igen
Digitális visszaszámláló jelzés	Igen
Sóhiány jelzés	Nem
Öblítőszerhiány jelzés	Nem
Biztonsági eszköz	Igen
Állítható felső kosár	Igen
Legnagyobb berakható táányér a felső kosárban (cm)	0
Legnagyobb berakható táányér az alsó kosárban (cm)	0

MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY

Energiahatékonysági osztály - ÚJ (2010/30/EC) szerint	A++
Energiafogyasztás, éves (kWh/év) - ÚJ (2010/30/EC) szerint	262
Időtartam, bekapcsolt üzemmódban - ÚJ (2010/30/EC)	3
Teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban - ÚJ (2010/30/EC) szerint	1.50
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban - ÚJ (2010/30/EC) szerint	0.50
Éves vízfogyasztás - ÚJ (2010/30/EC) szerint (l)	1680
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	42