

SPICR312A3WF I

12NC: 859991710260

Codul GTIN (EAN): 8003437063190

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tip: Split
- Motor Inverter
- BTU capacitate de răcire și încălzire: 12000
- Clasă energetică la răcire: A+++
- Clasă energetică la încălzire: A++
- Culoarea produsului: Alb
- AL 6-LEA SIMȚ *PrecizieControl*
- *6thSenseLive* App
- Mod de noapte
- *JetFuncție*
- *4DXpertAirflow*
- *AroundU*
- Funcție de dezumidificare
- Mod ECO
- Tip filtru: Active carbon, Catechin, HEPA, Silver Ion
- Tip interfață de utilizare: LED Hidden
- Afișare temperatură pe display (°C)
- Telecomandă
- Volumul aerului ODU - viteza nominală a ventilatorului: 630 m³/h
- Consumul anual de energie în timpul sezonului rece: 144 kWh/an
- Consumul anual de energie în timpul sezonului cald: 714 kWh/an
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU: 55 dBA
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU: 62 dBA
- SCOP Încălzire medie: 5.6
- Capacitate declarată : 3.5 kW
- SEER Răcire: 8.5
- Tip de gaz refrigerant: R32
- Capacitate de încărcare container (20'/40'/40'HQ): 86/180/208 unități

Aer conditionat Whirlpool - SPICR312A3WF I

Specificatii aer conditionat Whirlpool: culoare alb. On/Of racire. Senzorul AI 6-lea Simt asigura combinatia ideala de temperatura. Filtrul HEPA, asigura o functionare antibacteriana potrivita. Prin functia JET, se reduce temperatura cu 5 grade in doar 10 min.



Antibacteria Fin

Reducere de 99,9% a bacteriilor datorită noului vaporizator acoperit cu ioni de argint** *Testat de un laborator independent pentru Escherichia coli și Staphylococcus aureus, conform standardului HG/T 3950-2007. Rezultate obținute în 24 de ore



Mod de noapte

Modul de noapte este un program special dezvoltat pentru a garanta un somn confortabil. Panoul cu LED se va stinge pe timpul nopții, pentru a evita orice perturbare a somnului.



Mod silențios

Această opțiune permite produsului să funcționeze la un nivel redus de zgomot, pentru ca tu să te bucuri de un mediu liniștit și confortabil.



Interfață

Interfața de utilizare este vizibilă numai atunci când produsul este în funcțiune.



Tehnologia AL 6-LEA SIMȚ

Datorită senzorului de temperatură, Tehnologia unică AI 6-LEA SIMȚ poate selecta automat modul de funcționare cel mai potrivit pentru tine.



Reversibil

Alegerea perfectă pentru iarnă. Bucură-te de răcoare pe timpul verii, precum și de căldură iarna, datorită funcției de încălzire a aparatului de aer condiționat.



Conectivitate

Confort fără efort cu aplicația intuitivă HomeDirect, mereu la îndemâna ta.



Control prin telecomandă

Telecomandă ușor de utilizat, pentru a activa toate funcțiile și pentru a obține cele mai bune rezultate de la produsul tău de aer condiționat.



Control vocal

Controlează aparatul de aer condiționat în cel mai intuitiv mod folosind Google Assistant. Poți porni produsul, seta oscilațiile deflectorului de aer și modifica temperatura folosindu-ți doar vocea.



Funcția Jet

Ai posibilitatea să reduci temperatura cu 5°C în doar 10 minute.

SPICR312A3WF I

12NC: 859991710260

Codul GTIN (EAN): 8003437063190

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONS

Curent (A)	3.5
Frecvență (Hz)	50
Adâncime IDU	198
Adâncime ODU	280
Adâncime ambalat IDU	300
Adâncime ambalat ODU	385
Greutate brută IDU	12
Greutate brută ODU	37
Înălțime IDU	305
Înălțime ODU	585
Înălțime ambalat IDU	390
Înălțime ambalat ODU	630
Greutate netă IDU	10
Greutate netă ODU	33
Lățime IDU	883
Lățime ODU	810
Lățime ambalată IDU	980
Lățime ambalată ODU	940

CARACTERISTICI TEHNICE

Dezghetare automată	Fara
Funcție de dezumidificare	Da
Afișare temperatură a cavității	Fara
Tip de gaz refrigerant	R32

ETICHETĂ ENERGETICĂ

Clasa energetică la răcire	x
Clasa energetică la încălzire	A++
Volumul aerului ODU - viteză nominală a ventilatorului	630
Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an	144
Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an	714
Capacitate de răcire Max	3500
Capacitate de răcire Min	790
Capacitate de încălzire Max	980
Capacitate de încălzire Min	4200
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU	55
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru ODU	62
Încălzire COP	0
Capacitate declarată (kW)	3.5
Răcirea EER	0.0
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU	55
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire ODU	62
Capacitate nominală de încălzire (kW)	0
Încălzire medie SCOP (verde)	5.6
Răcirea SEER	8.5
Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios	0
Nivelul de zgomot presiune ODU	0
Nivel T° de răcire - interior	21Â°C - 32Â°C
Nivel T° de răcire - exterior	-15Â°C - 43Â°C
Nivel T° de încălzire - interior	20°C - 27°C
Nivel T ° de încălzire - exterioară	-10°C - 24°C
Curent Max Răcire	8
Curent Max Încălzire	0