

T SOFT CM10 8BWK DE

Kondensationstrockner (8 kg) – ActiveCare

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Ablaufschlauch an der Rückwand
- EasyCleaning-Filter – für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten

WEISS

T SOFT CM10 8BWK DE
EAN 40 11577 85614 9

KOMFORT

- Wolleprogramm
- **EasyCleaning-Filter** – für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts
- Kindersicherung
- Wasserbehälter oben
- Ablaufschlauch an der Rückwand
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 120 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Sport, Jeans, Hemden, Seide, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby & Feines, Kuscheltiere, XXL, Auffrischen und ein Zeitprogramm
- Auffrischen – befreit von schlechten Gerüchen
- Kuscheltier Programm - damit es nach dem Trocknen noch so aussieht wie davor
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- ## ZUSATZFUNKTIONEN
- Optionen: Start/Pause, Schonen, verlängerter Knitterschutz
 - Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen

DISPLAY

- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE


- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 561.6 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.47 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 67 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 81 %
- Gewichtete Programmdauer: 101 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 130 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 80 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 13 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 86x59,5x65,5 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D