

Dim.	Apparecchio	Nicchia	Raccordo	[kW]	Cavo	Fusibili
A [mm]	378	381	EMNK3 2138	230V	Spina tipo 12	1.9
L [mm]	597	560 (600)				
P [mm]	320	320-350				


Pronti all'uso

## MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

### 1 Introdurre il kit di montaggio SMS 3/6 (B, compresso)

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1



### 2 Inserire il listello fisso (D, compresso)



### 3 Fissare la parte anteriore con viti per legno

### 4 Collegare l'apparecchio

### 5 Infilare l'apparecchio

- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate
- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

### 6 Controllo del funzionamento

- Accendere solo con alimenti
- Osservare le istruzioni per l'uso

## AVVERTENZE

- Alternativa senza kit, con tavola di base (C) (600 x 420 mm) montabile isolato.
- Garantire la protezione contro le scariche con un montaggio regolamentare.
- La nicchia di montaggio deve presentare in alto nella parete posteriore una fessura di aerazione (X) di minimo 20 x 500 mm.

