

INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

Ochranná známka	WHIRLPOOL
Identifikátor modelu	AKR 747 IX/1
Roční spotřeba energie	55,3 kWh/a
Třída energetické účinnosti	C
Dynamická účinnost tekutin	15,2
Třída dynamické účinnosti tekutin	D
Účinnost osvětlení v lux/Watt	12,1 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	D
Efektivita filtrování tuku	76,0 %
Třída účinnosti filtrování mastnoty	C
Minimální tok vzduchu	272 m ³ /h
Maximální tok vzduchu	400 m ³ /h
Zvýšení průtoku vzduchu	- m ³ /h
A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti	60 dB(A)
A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti	70 dB(A)
A vážená zvuková síla	0 dB(A)
Spotřeba energie v režimu	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,00 W
Faktor zvětšení času (f)	1,5
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})	79,2

Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (Q_{BEP})	256,0 m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (P_{BEP})	199 Pa
Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (W_{BEP})	93,0 W
Nominální síla osvětlovacího systému (W_L)	6,0 W
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (E_{middle})	73 lux