



# WCT3 64 FLB X

12NC: 859991638200

GTIN (EAN) kods: 8003437626715

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



## GALVENĀS IEZĪMES

Produktu grupa	Tvaika nosūcējs
Korpusa krāsa	Inox
Korpusa materiāls	Nerūsējošais tērauds
Dūmvada krāsa	Nav piemērojams
Dūmvada materiāls	Nav piemērojams
Tipoloģija	Iebūvēts/Uzstādīts zem darbvirsmas
Uzstādīšanas veids	Iebūvēts
Vadības veids	Mehānisks
Vadības iestatījumu veids	-
Dekoratīvā paneļa iespējas	Nav piemērojams
Motora novietojums	Tvaika nosūcēja korpusā integrēts motors
Darbības režīms	Saliekams
Elektriskā pieslēguma jauda (W)	147
Strāva (A)	1
Voltāža (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Elektrības vada garums (cm)	150
Kontaktdakšas veids	Schuko
Dūmvada augstums (mm)	-
Produkta augstums, bez dūmvada (mm)	322
Produkta augstums	322
Produkta platums	514
Produkta dziļums	283
Minimālais nišas augstums	0
Minimālais nišas platums	0
Nišas dziļums	0
Neto svars (kg)	10

## TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Manuālo vadības ierīču veids	Miksti taustiņi
Automātisko vadības ierīču veids	-
Motoru skaits	1
Kopējā motoru jauda (W)	140
Ātruma iestatījumu skaits: jaudas palielināšanas iespēju pieejamība	3
Jaudas pastiprinājuma funkcijas esamība	Nē
Maksimālā izvadītā gaisa nosūkšanas jauda (m <sup>3</sup> /h)	395
Pastiprinātas jaudas pozīcijas gaisa nosūkšana (m <sup>3</sup> /h)	0
Izvadītā gaisa maksimālā recirkulācijas jauda (m <sup>3</sup> /h)	274
Izvadītā gaisa pastiprinātas jaudas pozīcijas recirkulācijas jauda (m <sup>3</sup> /h)	0
Gaismas kontroles veids	On/Off
Gaismas elementu skaits	1
Izmantoto spuldžu veids	LED sloksne
Kopējā spuldžu jauda (W)	7
Gaisa izvada diametrs (mm)	150
Gaisa plūsmas pretvārsts	Jā
Tauku filtra materiāls	Mazgājams alumīnijs
Aromātu filtrs	Jā

## ENERGOEFĒKTIVITĀTES MARĶĒJUMS

Skaņas jauda pie min. ātruma (2010/30/ES)

55

Skaņas jauda pie maks. ātruma (2010/30/ES)

61