WFO 3033 DL X

6th Sense® lave-vaisselle à la vapeur













POINTS FORTS

- Technologie 6TH SENSE : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps¹
- Système de séchage PowerDry
- **PowerCleanPro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable

inox

WFO 3033 DL X EAN 80 03437 20311 4

TYPE D'APPAREIL

Appareil pose-libre

CARACTÉRISTIQUES

- 14 couverts
- Système de séchage **PowerDry**
- * Technologie 6^{TH} SENSE : jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps 1
- **PowerCleanPro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Départ différé 1-24h
- Indication du temps restant
- · Finition: Inox
- Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
- Cuve en inox
- · Système de filtre auto-nettoyant
- Protection d'eau : Aqua Control et waterstop

PROGRAMMES

- 11 programmes: Pré-rinçage à froid, Hygiene+, Verres 45°C, Express 50°C, Eco 50°C, Sensor 50-60°C, Quotidien 50°C, Intensif 65°C, Nuit 50°C, Auto-nettoyage, 1h Wash & Dry
- Programme nuit, seulement 41 dB(A)

FONCTIONS

- · Option Multizone
- Option All-in-1
- · Option Turbo : réduit la durée du cycle

PANIERS

- Panier supérieur réglable en hauteur et amovible
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- · 4 supports rabattables panier supérieur
- · 4 rabats dans le panier supérieur
- Panier inférieur à 8 picots rabattables

CONSOMMATION

 Classe énergétique A+++, résultat de lavage A, résultat de séchage A

- · Durée du programme 240 min
- Consommation d'eau : 9,5 litres
- Consommation d'énergie par cycle : 0,85 kWh (programme standard)
- Consommation annuelle programme standard, 280 cycles: 2660 litres d'eau, 238 kWh énergie

DONNÉES TECHNIQUES

- Top amovible, appareil sous-encastrable
- Niveau sonore bas 43 dB(A)
- · Alimentation électrique 220-240 V
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement: 1,9 kW
- Fréquence : 50 Hz
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- · Câble de raccordement 130 cm
- 4 pieds réglables en hauteur
- Hauteur de l'appareil réglable de 850 mm à 864 mm
- Adoucisseur d'eau intégré
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 850 x 600 x 600 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 910 x 650 x 675 mm
- Poids de l'appareil 47 kg
- · Poids de l'appareil emballé 49 kg

^{&#}x27; Économies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6TH SENSE