

INFORMAČNÝ LIST ODSÁVAČE

Ochranná známka	INDESIT
Identifikátor modelu	H 461 IX.1/1
Ročná spotreba energie	61,6 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	D
Dynamická energetická účinnosť	10,2
Trieda dynamickej energetickej účinnosti	E
Účinnosť osvetlenia v lux/Watt	12,1 lux/W
Trieda efektívnosti osvetlenia	D
Účinnosť filtrovania mastnoty	66,0 %
Trieda účinnosti filtrovania mastnoty	D
Minimálny prietok vzduchu	125 m ³ /h
Maximálny prietok vzduchu	304 m ³ /h
Prietok vzduchu pri možnosti Boost	0 m ³ /h
A-vážená intezita zvuku pri minimálnej rýchlosti	46 dB(A)
A-vážená intezita zvuku pri maximálnej rýchlosti	62 dB(A)
A-vážená intezita zvuku pri možnosti Boost	0 dB(A)
Spotreba energie vo vypnutom režime	0,00 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,00 W
Faktor zvýšenia času (f)	1,6
Index energetickej účinnosti (EEl _{hood})	85,0
Nameraný prietok vzduchu v najlepšom bode účinnosti (Q _{BEP})	194,8 m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v najlepšom bode účinnosti (P _{BEP})	185 Pa
Nameraný vstup elektrickej energie v najlepšom bode účinnosti (W _{BEP})	98,0 W
Nominálna sila systému osvetlenia (W _L)	6,0 W
Priemerná intezita osvetlenia v priestore varenia (E _{middle})	73 lux