

PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN

| | |
|---|-------------------------|
| Handelsmerk | BAUKNECHT |
| model herkenning | DNV 5390 IN/1 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 105,4 kWh/a |
| Energie -efficiëntieklasse | C |
| Vloeistofdynamische efficiëntie | 18,7 |
| Vloeistofdynamische efficiëntieklasse | C |
| Verlichtingsefficiëntie | 76,1 lux/W |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Vetfilteringsefficiëntie | 66,0 % |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | D |
| Minimale luchtstroom | 256 m ³ /h |
| Maximale luchtstroom | 537 m ³ /h |
| Luchtstroom boost | 691 m ³ /h |
| Geluidsvermogen bij min. snelheid | 46 dB(A) |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid | 64 dB(A) |
| A-gewogen geluidsniveau boost | 71 dB(A) |
| Energieverbruik in de uitstand | 0,00 W |
| Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand | 0,49 W |
| Tijdverhoging Factor (f) | 1,3 |
| Energie efficiëntie index (EEI_{hood}) | 77,5 |
| Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (Q_{BEP}) | 432,0 m ³ /h |
| Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P_{BEP}) | 334 Pa |
| Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (W_{BEP}) | 214,5 W |
| Nominale kracht van het verlichtingssysteem (W_L) | 5,0 W |
| Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (E_{middle}) | 381 lux |