


WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Code EAN: 8003437056123

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



- Technologie 6TH SENSE : vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- Niveau sonore en mode évacuation : max. 65 dB(A)
- Débit d'air en mode évacuation (min. - max.): 305, 570, booster 740 m3/h
- Débit d'air en mode évacuation : max. 570 m3/h
- Classe énergétique: A+
- Niveau d'évacuation extérieure/recyclage %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 445 m3/h
- 4 vitesses d'aspiration + booster
- Système anti condensation
- Puissance moteur: 1 x 270 W
- Aspiration périphérique
- Commande: Clavier sensitif Electronique
- 1 filtre Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Classe d'efficacité lumineuse: A

Hotte murale Whirlpool - WHVS 91F LT DP K

Cette hotte murale Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur noire. Filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Éclairage idéal à LED.

Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Technologie 6e SENS avec capteur réglant la consommation d'énergie de manière dynamique selon ce que vous cuisinez.



Éclairage à LEDs

Plus d'énergie, un excellent rapport efficacité/coûts. Le système d'éclairage à LEDs dure bien plus longtemps que les ampoules traditionnelles.



Commandes électroniques

Cette hotte Whirlpool comporte une interface utilisateur électronique intuitive, conçue pour vous offrir une simplicité et un confort d'utilisation hors pair.



Technologie 6ème Sens

Grâce à son capteur intelligent 6ème sens, la hotte détecte les fumées et la vapeur pendant la cuisson et adapte automatiquement sa puissance en fonction du volume de ces dernières. Elle fonctionne juste le temps nécessaire et s'arrête d'elle-même. Ce système intelligent permet de générer jusqu'à 50% d'économies d'énergie par rapport à une hotte standard.



4 Vitesses

Haute performance. Cette hotte Whirlpool offre 4 niveaux de vitesse, et vous offre un contrôle total sur le taux d'extraction.



Installation murale

Installation murale. Cette hotte murale Whirlpool est toute simple à installer.




Très bonne efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



Filtre à charbon inclus

De l'air frais dans votre cuisine à tout moment. Cette hotte Whirlpool comporte un filtre à air à charbon purifiant qui protège votre cuisine des mauvaises odeurs et des graisses.



Mode extraction ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position extraction ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.

WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Code EAN: 8003437056123


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Hotte
Couleur de la carrosserie	Noir
Matériaux de la carrosserie	Acier inoxydable/verre
Couleur de la cheminée	Noir
Matériaux de la cheminée	Métal
Typologie	Wall-mounted
Type de montage	Montage mural
Type de commande	Électronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Options du bandeau de commande	N/A
Emplacement du moteur	Intégré dans le corps de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Puissance de raccordement	275
Intensité	1,2
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	150
Type de prise	Schuko
Chimney height (mm)	-
Hauteur du produit, sans cheminée	504
Hauteur du produit	1475
Largeur du produit	898
Profondeur du produit	368
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net	20.2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de contrôle manuel	Clavier sensitif
Type de dispositifs de contrôle électronique	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	270
Nombre de vitesses	4
Boost presence	Oui
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	570
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	740
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	445
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	465
Types de contrôle de la lumière	Marche/Arrêt
Nombre de lampes	2
Type de lampes utilisées	LED
Puissance totale des lampes	0
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150
Clapet anti-retour	Oui
Matériaux du filtre à graisse	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs	Oui



PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU)	52
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU)	65
Niveau sonore vitesse intensive	70