

## OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Znak towarowy                                                                                                | WHIRLPOOL             |
| Identyfikator modelu                                                                                         | AKR 65F LM K          |
| Całkowite roczne zużycie energii                                                                             | 72,7 kWh/a            |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                             | D                     |
| Wydajność przepływu dynamicznego                                                                             | 10,6                  |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego                                                                      | E                     |
| Sprawność oświetlenia                                                                                        | 76,1 lux/W            |
| Klasa sprawności oświetlenia                                                                                 | A                     |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń                                                                      | 55,1 %                |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń                                                               | E                     |
| Minimalny przepływ powietrza                                                                                 | 255 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalny przepływ powietrza                                                                                | 375 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza w trybie turbo                                                                            | - m <sup>3</sup> /h   |
| Moc akustyczna przy prędkości min.                                                                           | 55 dB(A)              |
| Moc akustyczna przy prędkości maks.                                                                          | 60 dB(A)              |
| Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost. | 0 dB(A)               |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym                                                                          | 0,49 W                |
| Zużycie energii w trybie czuwania                                                                            | 0,00 W                |
| Współczynnik wzrostu czasu (f)                                                                               | 1,6                   |

|                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wskaźnik efektywności energetycznej (<math>EEl_{hood}</math>)</b>                                                               | 87,1                    |
| <b>Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (<math>Q_{BEP}</math>)</b>                                    | 245,0 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (<math>P_{BEP}</math>)</b>                                              | 190 Pa                  |
| <b>Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności (<math>W_{BEP}</math>)</b>                               | 122,0 W                 |
| <b>Nominalna moc systemu oświetlenia (<math>W_L</math>)</b>                                                                        | 2,0 W                   |
| <b>Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (<math>E_{middle}</math>)</b> | 152 lux                 |