
WI 7020 PF

12NC: 869991594500

Código EAN: 8003437607455







CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de construcción	Integrable
Tipo de instalación	Panelable
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Encimera extraíble	N/A
Color principal del producto	Plateado
Potencia de conexión	1900
Intensidad corriente eléctrica	10
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	130
Tipo de clavija	Schuko
Longitud del manguito de entrada	155
Longitud del manguito de salida	150
Patas regulables	Sí - todas en la parte
	frontal
Altura del producto	820
Anchura del producto	598
Fondo del producto	555
Altura mínima del hueco	820
Altura máxima del hueco	900
Anchura mínima del nicho	600
Anchura máxima del nicho	600
Fondo del hueco	560
Peso neto	35.5
Peso bruto	37.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Programa automático	Si
Temperatura máxima de la toma de agua	60
Opción de programación diferida	Continuo
Tiempo de retardo máximo de inicio	12
Indicación de fase del programa	-
Indicación de tiempo restante	Si
Indicador luminoso de sal	Si
Indicador luminoso de agente de aclarado	Si
Dispositivo de seguridad	N/A
Cesta superior regulable	si
Tamaño máximo de plato en la cesta superior	0
Tamaño máximo de plato en la cesta inferior	0
Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369)	14
Instalación en columna	No

DATOS DE CONSUMO	
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369)	E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369)	95
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0,50
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0,00
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	9,5
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	46
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369)	С
Duración del programa (HMM) (EU 2017/1369)	3:10