

FM09IDU32

12NC: 859991584190

GTIN (EAN) code: 8003437602917

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tipo: Split
- Motor Inverter
- Capacidade de arrefecimento e aquecimento BTU: 9000
- Cor principal do produto: Branco
- Modo dormir
- *JetFunction*
- *4DXpertAirflow*
- *AroundU*
- Função de desumidificação
- Tipo de filtro: HEPA + Catechin
- Tipo de interface do utilizador: LED
- Temperatura (°C)
- Controlo remoto
- Nível de ruído da pressão sonora Unidade interior - Modo silencioso: 19 dBA
- Capacidade de carga do depósito (20'/40'/40'HQ): 362/740/846 units
- Peso bruto: 10.5 kg
- Peso líquido: 8.5 kg
- Dimensões da unidade interior (AxLxP): 270x905x210 mm
- Fluxo reversível
- Dimensões do produto embalado - unidade interior (AxLxP): 265x940x335 mm
- Peso bruto - unidade interior : 11 kg
- Peso líquido - unidade interior: 8.5 kg

Ar condicionado da Whirlpool - FM09IDU32

Este ar condicionado de livre instalação da Whirlpool inclui: cor branca. Função Jet, graças a esta inovadora função, é possível reduzir a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos. Bomba de calor inverter. Função Round U (à sua volta), em que o sensor de controlo remoto mede a temperatura ambiente no local onde se encontra e envia a informação para a unidade interna, que regula o nível de arrefecimento com base nessa informação para garantir a temperatura ideal em toda a divisão. Ativação diferida. Programe a ativação do ar condicionado.



Modo dormir

Modo dormir é um programa noturno desenvolvido para garantir um sono confortável. O painel led desligará a luz à noite para evitar qualquer incómodo ao sono.



Modo Silêncio

MODO SILENCIOSO Esta opção permite que o produto trabalhe num baixo nível de ruído para obter um ambiente tranquilo e confortável.



Tecnologia 6º SENTIDO

TECNOLOGIA 6º SENTIDO Graças ao sensor de temperatura, a tecnologia exclusiva 6º SENTIDO pode selecionar automaticamente o modo de funcionamento mais adequado para si.



9000 BTU Split 9-18

Capacidade de refrigeração de 9000 BTU, recomendada para divisões entre 9 - 18 m².



Controlo Remoto

CONTROLO REMOTO Controlo remoto, fácil de usar, para ativar todas as funções e obter o melhor do seu ar condicionado.



Filtro de ar HEPA

O filtro HEPA remove até 99,9% das partículas superiores a 0,3 µm, que é o tamanho da maioria das partículas de alérgenos.



Reversível

AR CONDICIONADO REVERSÍVEL, a opção inteligente para o inverno. Desfrutar de ar fresco durante o verão quente, bem como um ambiente acolhedor no inverno, graças à função de aquecimento do seu ar condicionado.



Função Jet

FUNÇÃO JET Baixa a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos.

FM09IDU32

12NC: 859991584190

GTIN (EAN) code: 8003437602917

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSÕES

Corrente (A)	0,2
Frequência (Hz)	50
Profundidade IDU	210
Profundidade ODU	0
Profundidade IDU embalado	335
Profundidade ODU embalado	0
Peso bruto IDU	11
Peso bruto ODU	0
Altura IDU	270
Altura ODU	0
Altura IDU embalado	265
Altura ODU embalado	0
Peso líquido IDU	8.5
Peso líquido ODU	0
Largura IDU	905
Largura ODU	0
Largura IDU embalado	940
Largura ODU embalado	0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descongelação automática	Não
Função de desumidificação	Sim
Exibição da temperatura ambiente	Não
Tipo de gás de refrigeração	N/A

DESEMPENHOS

Classe energética de refrigeração	N/A
Classe energética de aquecimento	N/A
Volume de ar ODU - velocidade nominal da ventoinha	0
Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento - kWh/ano	0
Consumo anual de energia durante a média da época de aquecimento (Verde) - kWh/ano	0
Capacidade de alcance de arrefecimento Máx.	0
Capacidade de alcance de arrefecimento Min.	0
Capacidade de alcance de aquecimento Máx.	0
Capacidade de alcance de aquecimento Min.	0
Nível de ruído de arrefecimento para IDU	0
Nível de ruído de arrefecimento para ODU	0
Aquecimento COP	0
Capacidade declarada (kW)	0
Arrefecimento EER	0
Nível de ruído de aquecimento para IDU	0
Nível de ruído de aquecimento para ODU	0
Capacidade nominal de aquecimento (kW)	0
Média de aquecimento SCOP (Verde)	0
Refrigeração SEER	0
Nível de ruído da pressão sonora IDU - Modo silencioso	19
Nível de ruído da pressão sonora ODU	0
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama interior	21°C - 32°C
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama exterior	N/A
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama interior	20°C - 27°C
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama exterior	N/A
Corrente máxima de arrefecimento	0.3
Corrente máxima de aquecimento	0.3