

OKAPÓW NADKUCHENNYCH KARTA PRODUKTU

Znak towarowy	WHIRLPOOL
Identyfikator modelu	WCT3 64 FLB X
Całkowite roczne zużycie energii	71,1 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	D
Wydajność przepływu dynamicznego	9,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia	68,1 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	65,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalny przepływ powietrza	285 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza	395 m ³ /h
Przepływ powietrza w trybie turbo	- m ³ /h
Moc akustyczna przy prędkości min.	55 dB(A)
Moc akustyczna przy prędkości maks.	61 dB(A)
Dane dotyczące poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie power boost.	0 dB(A)
Zużycie energii w trybie wyłączonym	0,00 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0,49 W
Współczynnik wzrostu czasu (f)	1,6

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEl_{hood})	87,5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{BEP})	230,0 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{BEP})	175 Pa
Zmierzone wejście energii elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności (W_{BEP})	113,0 W
Nominalna moc systemu oświetlenia (W_L)	7,0 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle})	477 lux