

ADPU 7452 A+ 6S WH

12NC: 851174561020

EAN kod: 8003437241239



SENSING THE DIFFERENCE



PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|--|--------------------------------------|
| Inbyggd / Fristående | Fristående |
| Installation, typ | Underbyggd |
| Typ av reglering - elektronisk eller mekanisk? | Mekanisk och elektronisk kombination |
| Typ av reglage | 7 segments |
| Demonterbar toppskiva | Saknas |
| Dekorpanel för dörren | N/A |
| Färg | Vit |
| Anslutningseffekt, W | 2200 |
| Säkring (A) | 10 |
| Spänning (V) | 220-230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Anslutningskabelns längd (cm) | 150 |
| Elkontakt | Europlug |
| Längd, tilloppsslang (cm) | 150 |
| Längd, avloppsslang (cm) | 200 |
| Justerbar sockelplåt | Djup |
| Höjd med toppskiva (mm) | - |
| - | Ja |
| Höjd (mm) | 820 |
| Bredd (mm) | 597 |
| Djup (mm) | 570 |
| Djup med dörren öppen i 90° i mm | 1150 |
| Min inbyggnadshöjd i nisch | 820 |
| Max inbyggnadshöjd i nisch | 900 |
| Min inbyggnadsbredd i nisch | 600 |
| Max inbyggnadsbredd i nisch | 600 |
| Inbyggnadsdjup i nisch | 570 |
| Nettovikt (kg) | 43 |
| Bruttovikt (kg) | 44.2 |

TEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Automatiska program | Ja |
| Maxtemperatur inkommande vatten, °C | 60 |
| Funktion för startfördröjning | Steglös |
| Fördröjd start, max. tid (tim) | 24 |
| Programförloppsindikering | Ja |
| Display, programtid | Ja |
| Saltindikator | Ja |
| Sköljmedelsindikator | Ja |
| Säkerhetsfunktioner | N/A |
| Höj- och sänkbar överkorg | Ja |
| Största tallrik i överkorg (cm) | - |
| Största tallrik i underkorg (cm) | - |

ENERGI & PRESTANDA

| | |
|--|------|
| Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC) | A+ |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år) - NY (2010/30/EC) | 293 |
| Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC) | 3 |
| Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EC) | 1.27 |
| Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EC) | 0.4 |
| Årlig vattenförbrukning (l/år) - NY (2010/30/EC) | 3360 |
| Buller (dB(A) re 1 pW) | 46 |