| FICHA DE PRODUCTO CAMPANAS EXTRACTORAS | |
|---|---|
| **Marca comercial** | HOTPOINT |
| **Identificador de modelo** | PHBS6.8FLTIX/1 |
| **Consumo anual total de energía** | 52,8 kWh/a |
| **Clase de eficiencia energética** | A |
| **Eficiencia de dinámica de fluidos** | 31,1 |
| **Clase de eficiencia de dinámica de fluidos** | A |
| **Eficiencia de iluminación** | 76,1 lux/W |
| **Clase de eficiencia de iluminación** | A |
| **Eficiencia de filtrado de grasa** | 85,1 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa** | B |
| **Caudal de aire mínimo** | 135 $m^3/h$ |
| **Caudal de aire maximo** | 420 $m^3/h$ |
| **Incremento del flujo de air** | 720 $m^3/h$ |
| **Potencia sonora a velocidad mín.** | 33 dB(A) |
| **Potencia sonora a velocidad máx.** | 62 dB(A) |
| **Aumento de potencia de sonido ponderado A** | 73 dB(A) |
| **Consumo de energía en modo apagado** | 0,00 W |
| **Consumo de energía en modo de espera** | 0,49 W |
| **Factor de aumento del tiempo (f)** | 0,9 |
| **Índice de eficiencia energética ($EEI_{hood}$ )** | 52,6 |

| | |
|---|---|
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia ($Q_{BEP}$)** | 385,0 m³/h |
| **La presión del aire medida en el mejor punto de eficiencia ($P_{BEP}$)** | 435 Pa |
| **Entrada de energía eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia ($W_{BEP}$)** | 149,5 W |
| **Potencia nominal del sistema de iluminación ($W_L$)** | 5,0 W |
| **Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción ($E_{middle}$)** | 381 lux |