

FM18IDU32

12NC: 859991584210

GTIN (EAN) code: 8003437602931

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tipo: Split
- Motor Inverter
- Capacidade de arrefecimento e aquecimento BTU: 18000
- Cor principal do produto: Branco
- Modo dormir
- *JetFunction*
- *4DXpertAirflow*
- *AroundU*
- Função de desumidificação
- Tipo de filtro: HEPA + Catechin
- Tipo de interface do utilizador: LED Hidden
- Temperatura (°C)
- Controlo remoto
- Nível de ruído da pressão sonora Unidade interior - Modo silencioso: 22 dBA
- Capacidade de carga do depósito (20'/40'/40'HQ): 224/484/528 units
- Peso bruto: 14 kg
- Peso líquido: 12 kg
- Dimensões da unidade interior (AxLxP): 311x1004x233 mm
- Fluxo reversível
- Dimensões do produto embalado - unidade interior (AxLxP): 390x1066x315 mm
- Peso bruto - unidade interior : 14 kg
- Peso líquido - unidade interior: 12 kg

Ar condicionado da Whirlpool - FM18IDU32

Este ar condicionado de livre instalação da Whirlpool inclui: cor branca. Função Jet, graças a esta inovadora função, é possível reduzir a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos. Bomba de calor inverter. Função Round U (à sua volta), em que o sensor de controlo remoto mede a temperatura ambiente no local onde se encontra e envia a informação para a unidade interna, que regula o nível de arrefecimento com base nessa informação para garantir a temperatura ideal em toda a divisão. Ativação diferida. Programe a ativação do ar condicionado.



Modo dormir

Modo dormir é um programa noturno desenvolvido para garantir um sono confortável. O painel led desligará a luz à noite para evitar qualquer incómodo ao sono.



Modo Silêncio

MODO SILENCIOSO Esta opção permite que o produto trabalhe num baixo nível de ruído para obter um ambiente tranquilo e confortável.



Tecnologia 6º SENTIDO

TECNOLOGIA 6º SENTIDO Graças ao sensor de temperatura, a tecnologia exclusiva 6º SENTIDO pode selecionar automaticamente o modo de funcionamento mais adequado para si.



18000 BTU Split 18-36

Capacidade de refrigeração de 18000 BTU, recomendada para divisões entre 18 - 36 m².



Painel de uso

PAINEL DE USO LED ESCONDIDO O painel de uso é visível apenas quando o produto estiver em funcionamento.



Filtro de ar HEPA

O filtro HEPA remove até 99,9% das partículas superiores a 0,3 µm, que é o tamanho da maioria das partículas de alérgenos.



Reversível

AR CONDICIONADO REVERSÍVEL, a opção inteligente para o inverno. Desfrutar de ar fresco durante o verão quente, bem como um ambiente acolhedor no inverno, graças à função de aquecimento do seu ar condicionado.



Função Jet

FUNÇÃO JET Baixa a temperatura em 5°C em apenas 10 minutos.

FM18IDU32

12NC: 859991584210

GTIN (EAN) code: 8003437602931

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSÕES

Corrente (A)	0,3
Frequência (Hz)	50
Profundidade IDU	233
Profundidade ODU	0
Profundidade IDU embalado	315
Profundidade ODU embalado	0
Peso bruto IDU	14
Peso bruto ODU	0
Altura IDU	311
Altura ODU	0
Altura IDU embalado	390
Altura ODU embalado	0
Peso líquido IDU	12
Peso líquido ODU	0
Largura IDU	1004
Largura ODU	0
Largura IDU embalado	1066
Largura ODU embalado	0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descongelação automática	Sim
Função de desumidificação	Sim
Exibição da temperatura ambiente	Não
Tipo de gás de refrigeração	N/A

DESEMPENHOS

Classe energética de refrigeração	N/A
Classe energética de aquecimento	N/A
Volume de ar ODU - velocidade nominal da ventoinha	0
Consumo anual de energia durante a estação de arrefecimento - kWh/ano	0
Consumo anual de energia durante a média da época de aquecimento (Verde) - kWh/ano	0
Capacidade de alcance de arrefecimento Máx.	0
Capacidade de alcance de arrefecimento Min.	0
Capacidade de alcance de aquecimento Máx.	0
Capacidade de alcance de aquecimento Min.	0
Nível de ruído de arrefecimento para IDU	0
Nível de ruído de arrefecimento para ODU	0
Aquecimento COP	0
Capacidade declarada (kW)	0
Arrefecimento EER	0
Nível de ruído de aquecimento para IDU	0
Nível de ruído de aquecimento para ODU	0
Capacidade nominal de aquecimento (kW)	0
Média de aquecimento SCOP (Verde)	0
Refrigeração SEER	0
Nível de ruído da pressão sonora IDU - Modo silencioso	22
Nível de ruído da pressão sonora ODU	0
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama interior	21°C - 32°C
Alcance da Tº de funcionamento de Arrefecimento - Gama exterior	N/A
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama interior	20°C - 27°C
Alcance da Tº de funcionamento de Aquecimento - Gama exterior	N/A
Corrente máxima de arrefecimento	0.5
Corrente máxima de aquecimento	0.5