



WCTH 63F LEB X

12NC: 859991662380

GTIN (EAN) kood: 8003437642500

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



PÕHIOMADUSED

PÕHIOMADUSED	
Tootegrupp	Pliidikumm
Kere värv	Roostevaba teras
Kere materjal	Roostevaba teras
Lõõri värv	Ei ole kohaldatav
Lõõri materjal	Roostevaba teras
Tüpoloogia	Integreeritav/ tööpinna alla integreeritav
Paigaldustüüp	Integreeritav
Juhtimistüüp	Elektroniline
Juhtsätete tüüp	-
Dekoratiivpaneeli valikud	Ei ole kohaldatav
Mootori asukoht	Integreeritud mootor pliidikummi keres
Töörežiim	Muudetav
Elektriühenduse võimsus (W)	257
Voolutugevus (A)	1,12
Pinge (V)	220-240
Sagedus (Hz)	50/60
Toitejuhtme pikkus (cm)	150
Pistikü tüüp	Schuko
Lõõri kõrgus (mm)	-
Toote kõrgus ilma lõõrita (mm)	231
Toote kõrgus	251
Toote laius	514
Toote sügavus	283
Orva min. kõrgus	0
Orva min. laius	0
Orva sügavus	0
Netokaal (kg)	7.3

TEHNILISED OMADUSED

TEHNILISED OMADUSED	
Käsijuhtimise seadiste tüüp	Tagantvalgustatud pehmed nupud
Automaatsete juhtseadiste tüüp	-
Mootorite arv	1
Mootorite koguvõimsus (W)	250
Kiirusesätete arv: võimenduse olemasolek	4
Võimenduse olemasolu	Jah
Maks. tõmbeväljund (m ³ /h)	600
Väljatõmme võimendusandis (m ³ /h)	730
Maks. ringlusväljund (m ³ /h)	420
Ringlusväljund võimendusandis (m ³ /h)	435
Valgusti juhtimistüüp	On/Off
Valgustite arv	1
Lampide tüüp	LED-riba
Lampide koguvõimsus (W)	7
Õhu väljalaskeava läbimõõt (mm)	150
Tagasivooluklapp	Jah
Rasvafiltri materjal	Pestav alumiinium
Lõhnafilter	Jah

ENERGIAMÄRGIS

Helivõimsus miinimumkiirusel (2010/30/EL)	52
Helivõimsus maksimumkiirusel (2010/30/EL)	65
Müra võimendusandis (dB(A) re 1 m)	70