

## INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

Ochranná známka	WHIRLPOOL
Identifikátor modelu	WHFG 64 F LM X
Roční spotřeba energie	71,5 kWh/a
Třída energetické účinnosti	B
Dynamická účinnost tekutin	23,4
Třída dynamické účinnosti tekutin	B
Účinnost osvětlení v lux/Watt	29,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	A
Efektivita filtrování tuku	76,0 %
Třída účinnosti filtrování mastnoty	C
Minimální tok vzduchu	314 m <sup>3</sup> /h
Maximální tok vzduchu	630 m <sup>3</sup> /h
Zvýšení průtoku vzduchu	0 m <sup>3</sup> /h
A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti	52 dB(A)
A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti	71 dB(A)
A vážená zvuková síla	0 dB(A)
Spotřeba energie v režimu	0,00 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,00 W
Faktor zvětšení času (f)	1,2
Index energetické účinnosti (EEI <sub>hood</sub> )	69,2
Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (Q <sub>BEP</sub> )	338,0 m <sup>3</sup> /h
Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (P <sub>BEP</sub> )	386 Pa
Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (W <sub>BEP</sub> )	155,0 W
Nominální síla osvětlovacího systému (W <sub>L</sub> )	5,0 W
Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (E <sub>middle</sub> )	145 lux