

PACF212CO W

12NC: 859991643650

Codul GTIN (EAN): 8003437629877

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tip: Portables
- BTU capacitate de răcire și încălzire: 12000
- Clasă energetică la răcire: A
- Culoarea produsului: Alb
- AL 6-LEA SIMȚ
- Mod de noapte
- *JetFuncție*
- *AroundU*
- Funcție de dezumidificare
- Tip filtru: Washable
- Display digital
- Afișare temperatură pe display (°C)
- Telecomandă
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU: 61 dBA
- Răcire EER: 2.6
- Tip de gaz refrigerant: R290
- Capacitate de încărcare container (20'/40'/40'HQ): 130/264/394 unități
- Greutate brută: 35.8 kg
- Greutate netă: 31.6 kg
- Dimensiuni unitate interioară (ÎxLxA): 718x442x373 mm
- Dimensiuni produs ambalat - unitate interioară (ÎxLxA): 885x495x420 mm
- Greutate brută - unitate interioară: 36 kg
- Greutate netă - unitate interioară: 32 kg

Aer conditionat Whirlpool - PACF212CO W

Specificatii aer conditionat Whirlpool: clasa de eficienta A. Culoare alb. Roti pentru o miscare usoara. On/Of aer. Senzorul AI 6-lea Simt asigura combinatia ideala de temperatura.



Funcția Autoclean

Aparatul tău de aer condiționat împiedică dezvoltarea microorganismelor nocive, datorită funcției AutoClean care usucă umiditatea din interiorul produsului, păstrându-l uscat și curat.



Jet Function - răcire

Datorită funcției Jet de răcire, acest produs este aliatul perfect pentru a restabili rapid temperatura ideală în încăperea ta. - 5°C în doar 10 minute*, astfel că nu trebuie să aștepti pentru a te bucura pe deplin de confortul tău acasă. * Funcția Jet de răcire: Pentru modelul portabil PACF212CO W cu funcția Jet. Setări pentru condițiile de testare: temperatură interioară de 30°C, dimensiunea încăperii de 13,9 mp.



Mod de noapte

Datorită modului de noapte, panoul cu LED se va stinge noaptea pentru a evita orice perturbare și pentru a te bucura de un somn confortabil.



12000 BTU

Capacitate de răcire de 12000 BTU, recomandată pentru încăperi de 14,5-20 mp.



Design compact

Design modern, foarte ușor de deplasat dintr-o încăpere în alta datorită sistemului pe role.



Funcția de dezumidificare

Acum poți gestiona ușor și rapid nivelul de umiditate, pentru a te simți mai confortabil când este prea cald sau prea frig, datorită funcției de dezumidificare, eliminând mai mult de 2 l de apă din încăpere într-o oră*. *Pentru modelul portabil PACF212CO W cu funcție de uscare. Setări pentru condițiile de testare: temperatură interioară de 30°C cu 80% umiditate, dimensiunea încăperii de 13,3 mp.



Noul mod silențios

EXTREM DE SILENȚIOS CU MODUL SILENȚIOS, PÂNĂ LA -70%*. Datorită unui mod de funcționare unic în care vaporizatorul și condensatorul funcționează ambele la o turație mică a ventilatorului, produsul este foarte silențios *Pe baza unei reduceri de 5 dBA a puterii acustice, comparând modul de funcționare normal cu turația maximă a vaporizatorului și a condensatorului și modul silențios cu turația redusă a vaporizatorului și a condensatorului. Măsurători efectuate în laboratoare interne, în conformitate cu EN 12102.

PACF212CO W

12NC: 859991643650

Codul GTIN (EAN): 8003437629877

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONS

Curent (A)	6
Frecvență (Hz)	50
Adâncime IDU	373
Adâncime ambalat IDU	420
Greutate brută IDU	36
Înălțime IDU	718
Înălțime ambalat IDU	885
Greutate netă IDU	32
Lățime IDU	442
Lățime ambalată IDU	495

TECHNICAL FEATURES

Dezghetare automată	Fara
Funcție de dezumidificare	Da
Afișare temperatură a cavității	Da
Tip de gaz refrigerant	R290

ENERGY LABEL

Clasa energetică la răcire	A
Clasa energetică la încălzire	N/A
Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an	0
Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an	0
Capacitate de răcire Max	0
Capacitate de răcire Min	0
Capacitate de încălzire Max	0
Capacitate de încălzire Min	0
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU	61
Încălzire COP	0
Capacitate declarată (kW)	0
Răcirea EER	2.6
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU	0
Capacitate nominală de încălzire (kW)	0
Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios	0
Nivel T° de răcire - interior	21°C - 35°C
Nivel T° de răcire - exterior	N/A
Nivel T° de încălzire - interior	N/A
Nivel T° de încălzire - exterioră	N/A
Curent Max Răcire	7
Curent Max Încălzire	0