


WHVS 93F LT BSS/1

12NC: 859991652070

Code EAN: 8003437636684

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Niveau sonore en mode évacuation : max. 67 dB(A)
- Débit d'air en mode évacuation (min. - max.): 130, 640, booster 770 m³/h
- Débit d'air en mode évacuation : max. 640 m³/h
- Classe énergétique: B
- Niveau d'évacuation extérieure/recyclage %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 430 m³/h
- 3 Vitesses d'aspiration
- **ZenMode**
- 2 Lampes LED avec une puissance totale de 5 W
- Puissance moteur: 1 x 250 W
- Aspiration périphérique
- Commande: Clavier sensitif Electronique
- 2 filtres Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: E
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Classe d'efficacité fluidodynamique: B

Hotte murale Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1

Cette hotte murale Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur noire. Filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Éclairage idéal à LED. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Moteur S40HE ultra efficace.



Éclairage à LEDs

Plus d'énergie, un excellent rapport efficacité/coûts. Le système d'éclairage à LEDs dure bien plus longtemps que les ampoules traditionnelles.



Zen Mode

Confort assuré lors de vos prochaines cuissons longues durées ou tout simplement lorsque vous souhaitez avoir une conversation téléphonique sans nuisance sonore grâce à la fonction Zen. Cette dernière offre le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore en un seul geste.



Commandes électroniques

Cette hotte Whirlpool comporte une interface utilisateur électronique intuitive, conçue pour vous offrir une simplicité et un confort d'utilisation hors pair.



3 vitesses

Performances adaptables. Cette hotte Whirlpool présente 3 options de vitesse.



Installation murale

Installation murale. Cette hotte murale Whirlpool est toute simple à installer.



Très bonne efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



Moteur haut rendement

L'efficacité en priorité. Le moteur de cette hotte Whirlpool est conçu pour fournir une filtration idéale tout en garantissant une haute efficacité énergétique.



Filtre à charbon inclus

De l'air frais dans votre cuisine à tout moment. Cette hotte Whirlpool comporte un filtre à air à charbon purifiant qui protège votre cuisine des mauvaises odeurs et des graisses.



Mode extraction ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position extraction ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.

WHVS 93F LT BSS/1

12NC: 859991652070

Code EAN: 8003437636684

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Hotte
Couleur de la carrosserie	Noir
Matériau de la carrosserie	Métal et verre
Couleur de la cheminée	Noir
Matériau de la cheminée	Acier inoxydable
Typologie	Wall-mounted
Type de montage	Montage mural
Type de commande	Electronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Options du bandeau de commande	N/A
Emplacement du moteur	Intégré dans le corps de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Puissance de raccordement	255
Intensité	1,1
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	150
Type de prise	Schuko
Chimney height (mm)	-
Hauteur du produit, sans cheminée	0
Hauteur du produit	1475
Largeur du produit	895
Profondeur du produit	365
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net	22

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de contrôle manuel	Clavier sensitif
Type de dispositifs de contrôle électronique	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	250
Nombre de vitesses	3
Boost presence	Non
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	640
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	770
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	430
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	450
Types de contrôle de la lumière	Marche/Arrêt
Nombre de lampes	2
Type de lampes utilisées	LED
Puissance totale des lampes	5
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150
Clapet anti-retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs	Oui

PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU)	32
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU)	67
Niveau sonore vitesse intensive	71

