

## INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ochranná známka                                    | WHIRLPOOL             |
| Identifikátor modelu                               | WHVS 61F LT DP K      |
| Roční spotřeba energie                             | 47,5 kWh/a            |
| Třída energetické účinnosti                        | A                     |
| Dynamická účinnost tekutin                         | 33,4                  |
| Třída dynamické účinnosti tekutin                  | A                     |
| Účinnost osvětlení v lux/Watt                      | 76,1 lux/W            |
| Třída účinnosti osvětlení                          | A                     |
| Efektivita filtrování tuku                         | 55,1 %                |
| Třída účinnosti filtrování mastnoty                | E                     |
| Minimální tok vzduchu                              | 290 m <sup>3</sup> /h |
| Maximální tok vzduchu                              | 580 m <sup>3</sup> /h |
| Zvýšení průtoku vzduchu                            | 740 m <sup>3</sup> /h |
| A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti      | 51 dB(A)              |
| A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti      | 65 dB(A)              |
| A vážená zvuková síla                              | 70 dB(A)              |
| Spotřeba energie v režimu                          | 0,00 W                |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu            | 0,49 W                |
| Faktor zvětšení času (f)                           | 0,8                   |
| Index energetické účinnosti (EEI <sub>hood</sub> ) | 47,2                  |

|                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (<math>Q_{BEP}</math>)</b>              | 405,0 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (<math>P_{BEP}</math>)</b>                | 445 Pa                  |
| <b>Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (<math>W_{BEP}</math>)</b>   | 150,0 W                 |
| <b>Nominální síla osvětlovacího systému (<math>W_L</math>)</b>                              | 5,0 W                   |
| <b>Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (<math>E_{middle}</math>)</b> | 381 lux                 |