

PACF29CO W

12NC: 859991643590

Codul GTIN (EAN): 8003437629525

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Tip: Portables
- BTU capacitate de răcire și încălzire: 9000
- Clasă energetică la răcire: A
- Culoarea produsului: Alb
- AL 6-LEA SIMȚ
- Mod de noapte
- *JetFuncție*
- *AroundU*
- Funcție de dezumidificare
- Tip filtru: Washable
- Display digital
- Afișare temperatură pe display (°C)
- Telecomandă
- Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU: 60 dBA
- Răcire EER: 2.6
- Tip de gaz refrigerant: R290
- Capacitate de încărcare container (20'/40'/40'HQ): 134/284/425 unități
- Greutate brută: 37 kg
- Greutate netă: 33.3 kg
- Dimensiuni unitate interioară (ÎxLxA): 718x442x326 mm
- Dimensiuni produs ambalat - unitate interioară (ÎxLxA): 885x498x386 mm
- Greutate brută - unitate interioară: 35 kg
- Greutate netă - unitate interioară: 31 kg

Aer conditionat Whirlpool - PACF29CO W

Specificatii aer conditionat Whirlpool: clasa de eficienta A. Culoare alb. Roti pentru o miscare usoara. On/Of aer. Senzorul Al 6-lea Simt asigura combinatia ideala de temperatura.



Nivel de zgomot redus: 60 dBA

Cu un nivel de zgomot de 60 dBA, acest aparat de aer condiționat garantează un mediu calm și silențios, astfel încât să te bucuri pe deplin de momentele tale de relaxare.



Funcția Autoclean

Aparatul tău de aer condiționat împiedică dezvoltarea microorganismelor nocive, datorită funcției AutoClean care usucă umiditatea din interiorul produsului, păstrându-l uscat și curat.



Jet Function - răcire

Datorită funcției Jet de răcire, acest produs este aliatul perfect pentru a restabili rapid temperatura ideală în încăperea ta. - 5°C în doar 10 minute*, astfel că nu trebuie să aștepti pentru a te bucura pe deplin de confortul tău acasă. * Funcția Jet de răcire: Pentru modelul portabil PACF212CO W cu funcția Jet. Setări pentru condițiile de testare: temperatură interioară de 30°C, dimensiunea încăperii de 13,9 mp.



9000 BTU

Capacitate de răcire de 9000 BTU, recomandată pentru încăperi de 14,5-17 mp.



Design compact

Design modern, foarte ușor de deplasat dintr-o încăpere în alta datorită sistemului pe role.



Mod de noapte

Datorită modului de noapte, panoul cu LED se va stinge noaptea pentru a evita orice perturbare și pentru a te bucura de un somn confortabil.



Funcția de dezumidificare

Acum poți gestiona ușor și rapid nivelul de umiditate, pentru a te simți mai confortabil când este prea cald sau prea frig, datorită funcției de dezumidificare, eliminând mai mult de 2 l de apă din încăpere într-o oră*. *Pentru modelul portabil PACF212CO W cu funcție de uscare. Setări pentru condițiile de testare: temperatură interioară de 30°C cu 80% umiditate, dimensiunea încăperii de 13,3 mp.



Tehnologia AL 6-LEA SIMȚ

Datorită senzorului de temperatură, Tehnologia unică AL 6-LEA SIMȚ poate selecta automat modul de funcționare cel mai potrivit pentru tine.

PACF29CO W

12NC: 859991643590

Codul GTIN (EAN): 8003437629525

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DIMENSIONS

Curent (A)	4,7
Frecvență (Hz)	50
Adâncime IDU	326
Adâncime ambalat IDU	386
Greutate brută IDU	35
Înălțime IDU	718
Înălțime ambalat IDU	885
Greutate netă IDU	31
Lățime IDU	442
Lățime ambalată IDU	498

TECHNICAL FEATURES

Dezghetare automată	Fara
Funcție de dezumidificare	Da
Afișare temperatură a cavității	Da
Tip de gaz refrigerant	R290

ENERGY LABEL

Clasa energetică la răcire	A
Clasa energetică la încălzire	N/A
Consumul anual de energie în timpul sezonului rece - kWh / an	0
Consumul anual de energie în timpul sezonului cald mediu (verde) - kWh / an	0
Capacitate de răcire Max	0
Capacitate de răcire Min	0
Capacitate de încălzire Max	0
Capacitate de încălzire Min	0
Valoare de putere a sunetului de răcire pentru IDU	60
Încălzire COP	0
Capacitate declarată (kW)	0
Răcirea EER	2.6
Valoarea de putere a sunetului pentru încălzire IDU	0
Capacitate nominală de încălzire (kW)	0
Nivelul de zgomot presiune IDU - Mod silențios	0
Nivel T° de răcire - interior	21°C - 35°C
Nivel T° de răcire - exterior	N/A
Nivel T° de încălzire - interior	N/A
Nivel T° de încălzire - exterioră	N/A
Curent Max Răcire	4.8
Curent Max Încălzire	0