

## INFORMAČNÍ LIST SPORÁKOVÉ ODSAVAČE PAR

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ochranná známka                                    | WHIRLPOOL             |
| Identifikátor modelu                               | WCT 64 FLY X          |
| Roční spotřeba energie                             | 50,0 kWh/a            |
| Třída energetické účinnosti                        | C                     |
| Dynamická účinnost tekutin                         | 8,8                   |
| Třída dynamické účinnosti tekutin                  | E                     |
| Účinnost osvětlení v lux/Watt                      | 12,1 lux/W            |
| Třída účinnosti osvětlení                          | D                     |
| Efektivita filtrování tuku                         | 56,0 %                |
| Třída účinnosti filtrování mastnoty                | E                     |
| Minimální tok vzduchu                              | 125 m <sup>3</sup> /h |
| Maximální tok vzduchu                              | 224 m <sup>3</sup> /h |
| Zvýšení průtoku vzduchu                            | - m <sup>3</sup> /h   |
| A-vážená zvuková síla při minimální rychlosti      | 45 dB(A)              |
| A-vážená zvuková síla při maximální rychlosti      | 54 dB(A)              |
| A vážená zvuková síla                              | 0 dB(A)               |
| Spotřeba energie v režimu                          | 0,00 W                |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu            | 0,00 W                |
| Faktor zvětšení času (f)                           | 1,7                   |
| Index energetické účinnosti (EEI <sub>hood</sub> ) | 84,7                  |

|                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Měřený průtok vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (<math>Q_{BEP}</math>)</b>              | 160,0 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Měřený tlak vzduchu v nejlepším bodě účinnosti (<math>P_{BEP}</math>)</b>                | 145 Pa                  |
| <b>Měřené vstup elektrické energie v nejlepším bodě efektivity (<math>W_{BEP}</math>)</b>   | 73,5 W                  |
| <b>Nominální síla osvětlovacího systému (<math>W_L</math>)</b>                              | 6,0 W                   |
| <b>Průměrné osvětlení osvětlovacího systému na povrchu vaření (<math>E_{middle}</math>)</b> | 73 lux                  |