



WCTH 63F LEB X

12NC: 859991662380

GTIN (EAN) kods: 8003437642500

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



GALVENĀS IEZĪMES

Produktu grupa	Tvaika nosūcējs
Korpusa krāsa	Inox
Korpusa materiāls	Nerūsējošais tērauds
Dūmvada krāsa	Nav piemērojams
Dūmvada materiāls	Nerūsējošais tērauds
Tipoloģija	Iebūvēts/Uzstādīts zem darbvirsmas
Uzstādīšanas veids	Iebūvēts
Vadības veids	Elektronisks
Vadības iestatījumu veids	-
Dekoratīvā paneļa iespējas	Nav piemērojams
Motora novietojums	Tvaika nosūcēja korpusā integrēts motors
Darbības režīms	Saliekams
Elektriskā pieslēguma jauda (W)	257
Strāva (A)	1,12
Voltāža (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Elektrības vada garums (cm)	150
Kontaktdakšas veids	Schuko
Dūmvada augstums (mm)	-
Produkta augstums, bez dūmvada (mm)	231
Produkta augstums	251
Produkta platums	514
Produkta dziļums	283
Minimālais nišas augstums	0
Minimālais nišas platums	0
Nišas dziļums	0
Neto svars (kg)	7.3

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Manuālo vadības ierīču veids	Izgaismoti mīkstie taustiņi
Automātisko vadības ierīču veids	-
Motoru skaits	1
Kopējā motoru jauda (W)	250
Ātruma iestatījumu skaits: jaudas palielināšanas iespēju pieejamība	4
Jaudas pastiprinājuma funkcijas esamība	Jā
Maksimālā izvadītā gaisa nosūkšanas jauda (m ³ /h)	600
Pastiprinātas jaudas pozīcijas gaisa nosūkšana (m ³ /h)	730
Izvadītā gaisa maksimālā recirkulācijas jauda (m ³ /h)	420
Izvadītā gaisa pastiprinātas jaudas pozīcijas recirkulācijas jauda (m ³ /h)	435
Gaismas kontroles veids	On/Off
Gaismas elementu skaits	1
Izmantoto spuldžu veids	LED sloksne
Kopējā spuldžu jauda (W)	7
Gaisa izvada diametrs (mm)	150
Gaisa plūsmas pretvārsts	Jā
Tauku filtra materiāls	Mazgājams alumīnijs
Aromātu filtrs	Jā

ENERGOEFĒKTIVĪTES MARĶĒJUMS

Skatās jauda nie min. ātruma (2010/30/ES)

52