

# PACW12HP

12NC: 852645411000

EAN-code: 8003437223662

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- Type: Split
- On/Off klimaatregeling (airconditioning)
- BTU koelvermogen: 12000
- Koelenergieklasse: A
- Hoofdkleur van product: Wit
- 6th Sense
- Slaapmodus
- Jet Functie
- Around U Functie
- Ontvochttingsfunctie
- Filtype: HEPA
- Type gebruikersinterface: 7 Segment
- Temperatuursdisplay (°C): ja
- Remote control: ja
- Vensterpakket: ja
- Geluidsvermogenwaarde van koeling voor binnenunit: 64
- Geluidsvermogenwaarde van koeling voor buitenunit: 64
- Koelgastype: R410A
- Container laadvermogen (20'/40'/40'HQ): 112/236/350
- Bruto gewicht (kg): 40.5
- Netto gewicht (kg): 37
- Brutogewicht binnenunit: 40.5
- Nettogewicht binnenunit: 37

## Whirlpool airconditioner - PACW12HP

Energieklasse A. kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande airconditioner: Kleur wit. Koud Aan/Uit. 6th Sense functie. De temperatuursensor evalueert de temperatuur in de kamer automatisch en zorgt voor de ideale combinatie van de regelfuncties om het beste comfort ooit te bieden.



### Jet Functie

Met deze functie verlaagt u de temperatuur met 5°C in slechts 10 minuten.



### Around U Functie

Dankzij een temperatuursensor in de afstandsbediening wordt de ideale temperatuur ingesteld, waar jij je comfortabel bij voelt.



### Koelenergieklasse A

Erg goede energie-efficiënte resultaten in koelen dankzij de A energieklassen. Deze airconditioner biedt u perfecte resultaten tegen een goed energieverbruik.

### 12000 BTU Koelvermogen

Deze airconditioner heeft een koelvermogen van 12000 BTU, en is daarom geschikt voor ruimtes van 20 tot 30 m<sup>2</sup>.



### Remote Control

Dankzij de afstandsbediening is de airconditioner gemakkelijk in gebruik.



### HEPA Air Filter

Het HEPA Filter kan tot 99,9% van de stofdeeltjes groter dan 0,3 µm verwijderen, wat de grootte is van de meeste allergene deeltjes.

# PACW12HP

12NC: 852645411000

EAN-code: 8003437223662



SENSING THE DIFFERENCE

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Minimale smeltveiligheid (A) | 6    |
| Netfrequentie min-max (Hz)   | 50   |
| Depth IDU                    | 0    |
| Depth ODU                    | 0    |
| Depth packed IDU             | 0    |
| Depth packed ODU             | 0    |
| Gross weight IDU             | 40.5 |
| Gross weight ODU             | 0    |
| Height IDU                   | 0    |
| Height ODU                   | 0    |
| Height packed IDU            | 0    |
| Height packed ODU            | 0    |
| Net weight IDU               | 37   |
| Net weight ODU               | 0    |
| Width IDU                    | 0    |
| Width ODU                    | 0    |
| Width packed IDU             | 0    |
| Width packed ODU             | 0    |

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Auto defrost              | Nee   |
| Dehumidification function | ja    |
| Room temperature display  | ja    |
| Refrigerant gas type      | R410A |

## VERBRUIKSWAARDEN

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energy class cooling                                                        | A           |
| Energy class heating                                                        | n.v.t       |
| Air Volume ODU - rated fan speed                                            | 0           |
| Annual energy consumption during cooling season - kWh/annum                 | 0           |
| Annual energy consumption during heating season average (Green) - kWh/annum | 0           |
| Capacity Range Cooling Max                                                  | 0           |
| Capacity Range Cooling Min                                                  | 0           |
| Capacity Range Heating Max                                                  | 0           |
| Capacity Range Heating Min                                                  | 0           |
| Cooling sound power value for IDU                                           | 64          |
| Cooling sound power value for ODU                                           | 64          |
| COP Heating                                                                 | 0           |
| Declared capacity (kW)                                                      | 0           |
| EER Cooling                                                                 | 2.6         |
| Heating sound power value for IDU                                           | 0           |
| Heating sound power value for ODU                                           | 0           |
| Rated capacity heating (kW)                                                 | 0           |
| SCOP heating average (Green)                                                | 0           |
| SEER cooling                                                                | 0           |
| Sound pressure noise level IDU - Silent mode                                | 0           |
| Sound pressure noise level ODU                                              | 0           |
| Working T° Range Cooling - Indoor range                                     | 18°C - 32°C |
| Working T° Range Cooling - Outdoor range                                    | n.v.t       |
| Working T° Range Heating - Indoor range                                     | 16°C - 30°C |
| Working T° Range Heating - Outdoor range                                    | n.v.t       |
| Max current Cooling                                                         | 0           |
| Max current Heating                                                         | 0           |