

CTAC 8905AFS AL

Active Cook Modus a induzione piano cottura

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- TotalFlexi – 4 zone di cottura che possono essere combinate in modo da ottenere un'unica zona di cottura grande e 2 zone di cottura separate
- ActiveHeat – cottura professionale con zone di temperatura preimpostate
- Assistente alla cottura MyMenu con istruzioni Step-by-Step per 63 programmi di cottura incluse My Menu – 5 Funzione automatiche
- Auto-Sensor – la spia intelligente

BRUSHED ALUMINIUM

CTAC 8905AFS AL
EAN 40 11577 85371 1

DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 10 Zone di cottura che possono essere utilizzate contemporaneamente
- 6 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione **Booster**
- **TotalFlexi** – 4 zone di cottura che possono essere combinate in modo da ottenere un'unica zona di cottura grande e 2 zone di cottura separate
- 10 Zone di cottura da 256x185 mm (LxA)
- Dimensioni di ciascuna zona di cottura Flexi: 256x185 mm (LxA) da 2500 Watt, **Booster** 3600 Watt
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3000 Watt

DOTAZIONE

- **Assistente alla cottura MyMenu** con istruzioni Step-by-Step per 63 programmi di cottura incluse **My Menu** – 5 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere, Mokka
- Auto-Sensor – la spia intelligente
- **ActiveHeat** – cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Programmi sensore: Active Frying, Active Grilling
- Uso tramite slider centrale con Touch Control e **display di testo**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura

- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Funzione di mantenimento in caldo
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1-99 min.)
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Indicatore calore residuo
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza totale installata: 11 kW
- Altezza d'installazione: 53 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 840x490 mm

