

## PRODUCTFICHE AFZUIGKAPPEN

<b>Handelsmerk</b>	BAUKNECHT
<b>model herkenning</b>	BHVS 61F LT DP K
<b>Totaal energieverbruik per jaar</b>	47,5 kWh/a
<b>Energie -efficiëntieklasse</b>	A
<b>Vloeistofdynamische efficiëntie</b>	33,4
<b>Vloeistofdynamische efficiëntieklasse</b>	A
<b>Verlichtingsefficiëntie</b>	76,1 lux/W
<b>Verlichtingsefficiëntieklasse</b>	A
<b>Vetfilteringsefficiëntie</b>	55,1 %
<b>Vetfilteringsefficiëntieklasse</b>	E
<b>Minimale luchtstroom</b>	290 m <sup>3</sup> /h
<b>Maximale luchtstroom</b>	580 m <sup>3</sup> /h
<b>Luchtstroom boost</b>	740 m <sup>3</sup> /h
<b>Geluidsvermogen bij min. snelheid</b>	51 dB(A)
<b>Geluidsvermogen bij max. snelheid</b>	65 dB(A)
<b>A-gewogen geluidsniveau boost</b>	70 dB(A)
<b>Energieverbruik in de uitstand</b>	0,00 W
<b>Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand</b>	0,49 W
<b>Tijdverhoging Factor (f)</b>	0,8
<b>Energie efficiëntie index (EEI<sub>hood</sub>)</b>	47,2
<b>Gemeten luchtstroomsnelheid op het beste efficiëntiepunt (Q<sub>BEP</sub>)</b>	405,0 m <sup>3</sup> /h
<b>Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P<sub>BEP</sub>)</b>	445 Pa
<b>Gemeten elektrische stroominvoer op het beste efficiëntiepunt (W<sub>BEP</sub>)</b>	150,0 W
<b>Nominale kracht van het verlichtingssysteem (W<sub>L</sub>)</b>	5,0 W
<b>Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (E<sub>middle</sub>)</b>	381 lux