

Tarnija nimi või kaubamärk: HOTPOINT/ARISTON

Tarnija aadress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Mudelitähis: NDD 11725 DA EE

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus	7,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus	11,0		Laius	60
				Sügavus	61
Energiatõhususindeks	EEL _W	59,6	Energiatõhususe klass	EEL _W	B
	EEL _{WD}	80,9		EEL _{WD}	E
Pesemistõhususe indeks	I _W	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,608		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	4,140	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	54		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	66	

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pe-semise nim-itäiteko-gus	30	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nim-itäitekogus	33
	Pool	28		Pool	34
	Quarter	22			
Tsentrifuugimiskiirus (rpm)	Pe-semise nim-itäiteko-gus	1551	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%)	44,0	
	Pool	1551			
	Veerand	1551			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h: min)	Pe-semise nim-itäiteko-gus	4:00	Tsentrifuugimistöhususe klass	A	
	Pool	3:00			
	Veerand	2:40			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nim-itäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes);	80		Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: min)	Nim-itäiteko-gus	9:50
				Pool	6:00
Tüüp	Eraldiseisev		Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass;	C	
Väljalülitatud seisund (W) (kui on asjakohane)	0,50		Ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	0,50	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	-	

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis	Ei
--	----

Lisateave: Garantiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 9 alapunkti a kohane teave:
<https://docs.hotpoint.eu>