

# HFO 3T241 WFG X

12NC: 869991606820

Kod EAN: 8050147606827

Hotpoint



## DANE OGÓLNE

Typ budowy	Wolnostojące
Sposób instalacji	Wolnostojące
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Zdemowane przykrycie	Tak
Dominujący kolor produktu	Inox
Moc przyłączeniowa	1900
Natężenie	10
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50
Długość przewodu zasilającego	130
Rodzaj wtyczki	Schuko
Długość węża doprowadzającego	155
Długość węża odprowadzającego	150
Nóżki o regulowanej wysokości	Tak - wszystkie z przodu
Wysokość urządzenia	850
Szerokość urządzenia	600
Głębokość urządzenia	590
Minimalna wysokość niszy	0
Maksymalna wysokość niszy	0
Minimalna szerokość niszy	0
Maksymalna szerokość niszy	0
Głębokość niszy	590
Waga netto	47
Waga brutto	49

## DANE TECHNICZNE

Programy automatyczne	Tak
Maksymalna temperatura poboru wody	60
Opcje opóźnienia startu	Ciągła
Opóźnienie czasu startu maks.	24
Wskaźnik przebiegu programu	-
Wskaźnik czasu do końca programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Sygnalizator zraszacza	Tak
Zabezpieczenie	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	Tak
Największe naczynie do załadunku w górnym koszu	0
Największe naczynie do załadunku w dolnym koszu	0
Maksymalna liczba ustawień miejsc (UE 2017/1369)	14
Instalacja kolumnowa	Brak

## EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej (Rozporządzenie UE 2017/1369)	C
Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369)	75
Zużycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369)	0,50
Zużycie energii w trybie wyłączonym (UE 2017/1369)	0,00
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369)	9,5
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369)	41
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369)	B
Czas trwania programu (UE 2017/1369)	3:10